

JDD集群式智能电表 电子式电能仪表

产品名称	JDD集群式智能电表 电子式电能仪表
公司名称	泰安市春宇电气有限公司
价格	1.00/台
规格参数	类型:电子式电能仪表 品牌:春峰 型号:JDD智能多用户电表
公司地址	中国 山东 泰安市泰山区 泰安市教场街南端
联系电话	86 0538 8271868 13561751868

产品详情

类型	电子式电能仪表	品牌	春峰
型号	JDD智能多用户电表	基本电流	10 (A)
准确度等级	2.0	参比电压	220 (V)
电流倍率	6	显示方式	LCD
频率	50 (Hz)	最大电流	60 (A)
装箱数	1		

供应jdd集群式智能电表

本系统与ic卡售电系统相比具有以下优势： 数据安全性更强，防止用户破解窃电。 ic卡表读取数据时，ic卡须插入卡槽，产生机械摩擦，卡槽易损坏，故障率高、使用寿命短；射频卡采用感应的方式读取数据，无机械摩擦，故障率低、使用寿命长。 射频卡读写器可与电表放置在同一配电箱内，也可独立安装，读写器可根据用户刷卡的方便程度安装在合适的位置，而不必像ic卡表一样，必须到电表安装的地方进行查卡操作。 读写器可汉字提示用户一步一步傻瓜式操做，傻瓜化管理系统 一台读写器可给100块表同时售电，性能不减，也不会出错误 特殊情况下，读写器可汉字提示赊给用户一部分电先不耽误使用，改日再交费。 将购电卡放入射频卡座内，如是无效购电卡就为汉字提示无效卡，如是有效购电卡，则电表自动将数据读入表内，lcd显示屏依次显示：购电量（p0=xxxx）、总购电量（p=xxxxxx）、购电次数（pc=xxxx）、报警电量（p1=xxxx）、赊欠限量（p2=xxxx）、限容功率（fox=xx：xx）。主要技术指标 额定电压：3×220/380v； 工作电压范围：ac180~260v； 标定电流：15（60）a； 脉冲常数：900imp/kw.h； 准确度等级：1.0-2.0级； 一次售电最大20万度 计量分度：0.0001度； 数据保护：断电后数据保留>10年。 使用卡：mifare标准卡； 作用距离：<3cm； 接口类型：rs485； 通讯速率：9600bps 工作电源：dc5v/200ma；本表精度1-2级，还可以做到0.5级以上，全软件校表，36户10秒校完。