

浙江水电阻起动柜 波宏电气 水电阻起动柜价格

产品名称	浙江水电阻起动柜 波宏电气 水电阻起动柜价格
公司名称	湖北波宏电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北襄阳市高新区追日路2号C座202--6
联系电话	13507286673

产品详情

湖北波宏笼型电机液体电阻起动柜水电阻起动柜水电阻起动柜

湖北波宏水电阻起动柜，是利用液体电阻热容量大、阻值易调整等特点，专为大中型高低压鼠笼交流异步电动机或异步起动的高压同步电动机设计的液体电阻起动器。

该起动器选配液体电阻的容量，可适用于0.4KV、3KV、6KV、10KV，水电阻起动柜价格，功率范围到32000KW甚至更大容量电机的降低电压起动。

水电阻起动柜，具体工作过程是：主电机启动时，动极板在一个小功率传动机构系统的带动下缓慢移动，改变两极板之间的距离，使串入转子回路的液体电阻阻值变化满足上述条件，水电阻起动柜供应，电机转速升高。当两极板之间距离很小时，电机转速达到额定转速，将液体电阻短接，完成起动过程，转入运行状态。

湖北波宏高压绕线型电机软启动柜水电阻起动柜

笼型启动器应用范围：

适用于额定电压3KV—10KV的大、中型笼型交流异步电动机或异步起动的同步电动机的软起动、软停机和保护。尤其是电网容量不足的工矿企业，采用该装置更能显示出它的可预测、可调整和可控制的优越性。该起动器广泛用于建材、冶金、石油、制药、水利、电力、化工等行业的风机、水泵、压缩机的起动。

电机直接全压起动伤害电机绝缘，降低电机寿命，主要体现在下面三个方面：

大电流所产生的焦耳热反复作用于导线外绝缘，使绝缘加速老化、寿命降低。

大电流所产生的机械力使导线相互摩擦，降低绝缘寿命。

高压开关合闸时触头的抖动现象会在电机定子绕组上产生操作过电压，有时会达到外加电压的5倍以上，这样高的过电压会对电机绝缘造成极大伤害。

电机用水电阻起动柜时，电流降低一半左右，瞬间发热量仅为直起的1/4左右，绝缘寿命会大大延长；软起时电机端电压可以从零起调，可完全免除过电压伤害。

浙江水电阻起动柜-波宏电气-水电阻起动柜价格由湖北波宏电气有限公司提供。“滤波补偿装置,智能电流/电压表,电机起动柜”就选湖北波宏电气有限公司，公司位于：湖北襄阳市高新区追日路2号C座202--6，多年来，波宏电气坚持为客户提供好的服务，联系人：贾青旺。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。波宏电气期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事高低压开关柜，襄阳高低压开关柜，高低压开关柜厂的厂家，欢迎来电咨询。