

THR-150DT-触摸屏塑料洛氏硬度计

产品名称	THR-150DT-触摸屏塑料洛氏硬度计
公司名称	浙江科标技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:浙江科标 型号:THR-150DT-P 产地:浙江嘉兴
公司地址	浙江省嘉兴市嘉善大道257号
联系电话	15958368264

产品详情

THR-150DT-P触摸屏塑料洛氏硬度计

产品介绍：

1. 采用砝码电动加载，高精度传感器。
2. 触摸屏界面，操作方便。
3. 按照标准硬度块，对各个硬度标尺分高、中、低三段进行自动修正。
4. 内置凸圆柱面硬度值修正。
5. 数据处理功能强大，包括：HR、HB、HV等多种硬度制式转换，设置合格范围，超限自动报警，可输入测试员，样品名称等信息。
6. 测试结果可自动存储、处理、打印。

技术参数：

型号	THR-150DT-P
初试验力	10kgf(98.07N)
总试验力	60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N)
洛氏硬度标尺	HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRR、HRP、HRS、HRV
测试范围	HRE:70-100 HRL:100-120 HRM:85-110 HRR:114-125
保荷时间	0-99s
硬度值分辨率	0.1HR
试验力误差	< 1.0%
数据输出	LCD显示
触摸屏尺寸	8英寸
数据存储	可储存20种测试结果, 内置打印机 RS-232接口
符合标准	GB/T230.2, GB/T3398.2, JB/T7409
最大允许试件高度	200mm
压头到机壁距离	200mm
尺寸	560 × 200 × 800mm
重量	70kg
电源	AC220+5%,50 ~ 60Hz

标准附件：

名称	数量	名称	数量
U盘、触屏笔	各1个	大、中、V型试台	各1只
球压头(直径3.175、6.35、12.7mm)	3只	硬度块 (HRE,HRL,HRM,HRR)	4块
水平仪	1只	水平调节底脚	4只
电源线	1根	防尘袋	1个
产品合格证、保修卡	1份	说明书	