

# 供应325地埋保温管 钢套钢蒸汽保温管生产厂家

产品名称	供应325地埋保温管 钢套钢蒸汽保温管生产厂家
公司名称	沧州华广管道装备有限公司
价格	236.00/米
规格参数	品牌:华广牌 型号:325*8 材质:Q235B
公司地址	盐山县五里窑鹏飞机械西100米
联系电话	15230793666

## 产品详情

发电厂主蒸气，主给排水，在热乎乎段，冷段高压管材，高压铁塔站弯头，规模化穿管全部商品均选用国际标准ASME（ANSI）、德国标准DIN、日本国规范JIS、中国GB/T、JB、SH、HG等规范生产制造，企业商品，种类齐全，规格型号多种多样，外观设计美观大方，特性平稳，不但有各种各样材料的对接焊无缝弯头，也可按客户的规定生产加工生产制造非标产品。无缝钢管质量检验后也要根据严苛的手工制作选择。商品朝向中国销往及东南亚地区和的区，产品质量优质，品质靠谱。

直埋式保温钢管由运输物质的无缝钢管，密度高的高压聚乙烯外衣管、细读及无缝钢管和外衣管中间的添充的聚氨酯材料硬泡隔热层紧密融合而成。直埋式预置聚氨酯保温管相较传统式的各种保温钢管材具备十分突显的优势：（1）隔热保温特性好，热损害仅为传统式管件的25%，长期性运作可节省很多电力能源，明显减少电力能源成本费。（2）具备较强的防潮和抗腐蚀工作能力，不需附属沟槽开挖，可立即埋进地底或水里，工程施工简单快速。（3）在超低温标准下具备优良的抗腐蚀和抗冲击性，可立即埋进冻土。（4）使用期达到30-50年，恰当的安裝和应用可使管道网检修花费极低。

供热管网热损害为2%，低于.际10%的规范规定。黄夹克外套发泡聚氨酯保温钢管泡沫塑料具备优良的物理性能和隔热保温管道管运用。设备安装工程的工程验收。设备安装工程的工程验收关键包含，管路中心线的误差，管道施工的倾斜度，坡面流，工作中管的连接处的电焊焊接品质，务必考虑设计方案及有关标准规定，若设计方案规定打压试验在施工现场开展则解决工作中管开展打压试验，外衣管补伤在聚氨酯发泡前应进密性实验，实验工作压力为20Kpa，肥皂液检测无泄漏为达标。做为墙体保温防潮.体化原材料预置聚氨酯保温管线外衣管防腐层的量值溯源。地面防水.旦出現漏水隔热层随后丧失隔热保温作用的通。