

汕尾保险丝 宏庆电子厂家直供 管状自恢复保险丝

产品名称	汕尾保险丝 宏庆电子厂家直供 管状自恢复保险丝
公司名称	东莞市宏庆电子科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇矮岭坳村沿河东街15号
联系电话	13418606001

产品详情

保险丝保护作用

保险丝保护作用保险丝在电路中电流过大时会熔断，管状自恢复保险丝，从而保护电路，也就是说在保险丝熔断后电路处于断路状态，电路上的电器不能正常工作，这时就需要我们来动手更换了。而保险丝的更换十分方便，只要两个动作“拔下来”和“插上去”，这也是为什么一开始男主角能很快修好车的原因。新的保险丝要与坏掉保险丝的规格相同，重要的是安培数相同，不能换用比原保险丝安培数还大的保险，铁丝就更不行了。举个简单的例子，比如原保险丝熔断电流为1安培，如果您换上了5安培的保险丝，那么在电路中发生短路或故障时，保险丝不能熔断，保险丝也就没有了保护电路的作用，其后果就是导致电路中电器的损坏。

保险丝熔断器电流额定电流为1.5-2

如何选择保险丝？首先，应将家庭中所有电气设备的功率加起来，除了电压值为200伏，得到大电流值，然后根据电流值选择相应的额定电流值保险丝。例如，汕尾保险丝，当家用电气设备的总功率为1100瓦时，选择直径为0.98毫米且额定电流为5安培的保险丝。通常情况下，保险丝熔断器电流额定电流为1.5-2.0倍，电气设备在正常使用时，保险丝不会熔断，陶瓷保险丝管，而当电路中的电流超过其额定电流5倍时，就会自动熔断起到保护作用。如果在正常使用电气设备期间熔断器熔断，快熔陶瓷保险丝，则电路中的电流超过额定值。

保险丝使用玻璃管封装有什么作用？玻璃管保险丝可以有效避免融化的金属飞溅到其他器件上，同时还隔绝了高温。普通的玻璃管保险常用于器件比较密集的电子电路板中，由于具有便于快速更换维修的特点，还可安装在导线、插头或专用保险座内。玻璃管保险丝按熔断速度分，可分为：特慢速保险丝(一般用TT表示)、慢速保险丝(一般用T表示)、中速保险丝(一般用M表示)、快速保险丝(一般用F表示)、特快速保险丝(一般用FF表示)。玻璃管直径一般肯定是 5mm，5X20mm是常规的玻璃管保险丝，符合标准IEC60127标准。