

# GZ系列电磁给料机|振动给料机/振动给料设备

产品名称	GZ系列电磁给料机 振动给料机/振动给料设备
公司名称	新乡市天勤振动机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:振动输送机 品牌:天勤 型号:GZ1-10
公司地址	宏力大道西段东冀场工业园13号
联系电话	13937354420

## 产品详情

类型	振动输送机	品牌	天勤
型号	GZ1-10	输送能力	150 ( t/h )
功率	0.65 ( KW )	输送距离	1-10 ( m )
外形尺寸	不等 ( m )	重量	700 ( kg )
适用领域	广泛		

**售前服务：**为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员

**售中服务：**

陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程

**售后服务：**

公司技术人员指导设备安装、调试现场及培训操作人员

**产品质量：**

易损件除外 一年内质量保证！

联系电话：13937354420（24小时服务）0373-5033656

用于把块状、颗粒状及粉状物料从贮料仓或漏斗中定量均匀连续地给到受料装置中，可作为带式输送机、斗式提升机、筛分设备、水泥磨机、破碎机、粉碎机及各工业部门粘滞性的颗粒或粉末状料的供料装置；用于自动配料，定量包装等，并可用于自动控制的流程中，实现生产流程的自动化

新乡市天勤振动机械有限公司是国内开发、研制、生产振动机械的专业厂家，具有先进的工艺设备、完善地检测手段、良好的企业信誉，产品遍布全国各地，广泛适用于冶金、电力、建材、煤炭、化工、食品、医药、粮食、矿山等行业...主要产品有：振动筛（矿用振动筛、热矿筛、冷矿筛、圆振动筛、直线振动筛、旋振筛、汽流筛）、给料机（电机振动给料机、电磁振动给料机、垂直上料机）、振动磨机（石材研磨机）、放矿机、输送机（电机振动输送机、耐高温输送机）、斗提机、振动电机、仓壁振动器等设备。公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。

售前服务：为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员

售中服务：

陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程

售后服务：

公司技术人员指导设备安装、调试现场及培训操作人员

产品质量：

易损件除外 一年内质量保证！

联系电话：13937354420（24小时服务）0373-5033656

电磁振动被料机用于把物料从贮料仓或其它贮料设备中均匀或定量的供给到受料设备中,是实行流水作业自动化的必备设备分敞开型和封闭型两种.可根据要求生产电机振动给料机、给料斗、输送机。电磁振动给料机一般用于食品、建材、冶金、矿山、煤炭、化工、医药等行业，电磁振动给料机是一种较新型的定量给料设备，能适应于连续性生产的要求。...电磁振动给料机结构简单，操作方便，不需润化，耗电量小；可以均匀地调节给矿量；因此已得到广泛应用。一般用于松散物料。根据设备性能要求，配置设计时应尽量减少物料对槽体的压力，按制造厂要求，仓料的有效排口不得大于槽宽的四分之一，物料的流动速度控制在6-18m/min.对给料量较大的物料，料仓底部排料处应设置足够高度的拦矿板；为不影响给料机的性能，拦矿板不得固定在槽体上。为使料仓能顺利排出，料仓后壁倾角最好设计为55-65度。

## 电磁振动给料机

型号	给料能力(t/h)	物体最大允许粒数(mm)	功率(kw)	电压(v)	电流(a)	双振幅(mm)	间隙(mm)
gz1	5	50	60	220	1	1.75	1.9-2.2
gz2	10	60	150	220	2.3	1.75	1.9-2.2
gz3	25	70	200	220	3.8	1.75	1.9-2.2
gz4	50	100	450	220	7	1.75	1.9-2.2
gz5	100	150	650	220	10.6	1.75	1.9-2.2