

供FZY-3-矿用杂散电流测定仪

产品名称	供FZY-3-矿用杂散电流测定仪
公司名称	扬州景程电气设备厂
价格	.00/个
规格参数	类型:便携式安全仪器 品牌:景程 型号:FZY-03
公司地址	暂无
联系电话	86 0514 88980192 13511700339

产品详情

类型 便携式安全仪器 品牌 景程
型号 FZY-03

fzy-3矿用杂散电流测定仪

用途 fzy-3矿用杂散电流测定仪，用于测试煤矿井下现场的钢轨、电缆外皮、金属网架等的杂散电流。预防杂散电流超过规定值，而引起电火花。保证矿井的安全。

测量范围 交流档：0~100ma~500ma~1a~5a 直流档：(+)-0~100ma~500ma~2.5a~10a~50a
其本误差：直流档+2.5% 交流档+5%

注意事项 测量前将测试线分别插入内测试线孔中，并将联接线两端分别插入两插孔中，调节表头指针，使其指示为零线。将与接线柱相接的测试棒分别置于被测的两点(如:钢轨、电缆外皮、煤炭等)将换开关置于适当档，则表头指示值即为被测两点间的杂散电流值，指针右转时为正，左转时为负。当测量杂散电压时，可将两色柱中的联接叉开，此事表头指示即为电压值，其ma对应mv，a对应v。当未知杂散电流大小时，应先置于量程最大档，然后逐步减小，直至适当测量档，仪表应水平放置。被测电流大于5a时，仪器只宜进行短时测量，当被测电流大于10a时，只能进行瞬时测量。仪器不用时应置于(关)位置。

