

涌润机械 葫芦岛小型筛沙机 小型筛沙机

产品名称	涌润机械 葫芦岛小型筛沙机 小型筛沙机
公司名称	邢台涌润机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇孙家庄村
联系电话	15003290066

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台涌润机械制造有限公司

该产品结构紧凑，操作简单，控制过程可手动、全自动，葫芦岛小型筛沙机，故障全显示，便于运输、安装、维修。有效工作区域宽敞，可根据需要提供一到两台车同时卸料及清洗。

分离系统：筛筒管螺旋前进方向与水平成倾角设计，使得物料可在有限筛分过程中充好翻转并接受喷射水流的清洗并分离。分砂机沉淀池上部溢流槽高度的合理布置使得砂粒与泥浆可充分分离，输送绞龙与壳体内壁非对称安装，积聚的一层物料可以有效地防止磨损，螺旋加长，物料可在输送过程中充分脱水。砂石一次性彻底分离。分离能力可能0-30 t/h.

确定是否选用双层或多层筛。在被筛物料粒级范围较宽时，采用双层筛作为单层筛使用时，可以提高筛分机的处理能力，朝阳小型筛沙机，又能保护下层筛网，使下层筛网使用期限延长。双层筛的上层筛筛孔尺寸的选择，一般应根据给矿粒度特性来确定，可考虑按上层筛网的筛下量，小型筛沙机，相当于原给料量的55~65%的物料粒度作为筛孔尺寸。

注意，营口小型筛沙机，当原料中筛下粒级的含量超过50%，难筛颗粒多，物料中粘性泥多和水分高时，应尽量避免选用双层筛作为单层筛使用。

筛面是筛机承受物料并使物料完成筛分或脱水过程的重要部件，其结构的好坏直接影响到筛分脱水效果。因此选择筛面必须十分慎重。通常，脱水用筛机一般选用不锈钢焊接网筛面，但其筛缝尺寸只能达到0.25mm，筛面开孔率较低(开孔率仅有18—23%)，所以在处理水分大、粘湿物料时(如浓缩机底流)，易出现筛孔堵塞现象，影响脱水效果。

涌润机械(图)-葫芦岛小型筛沙机-小型筛沙机由邢台涌润机械制造有限公司提供。邢台涌润机械制造有限公司在机械加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，涌润机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：贾经理。