

鹤壁远东电缆销售低压电缆办事处

产品名称	鹤壁远东电缆销售低压电缆办事处
公司名称	新远东电缆有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	宜兴市高塍镇范兴路209号
联系电话	0510-1111111 15652176616

产品详情

远东电缆有限公司前身创建于1985年，是中国综合实力位居前列的电线电缆制造企业，是中国综合实力，远东智慧能源股份有限公司（股票代码：600869）全资子公司。远东电缆荣获行业“全国质量奖”，是行业全国质量诚信企业，2020年品牌价值达810.18亿元。

型号选择

电力电缆型号选择，应根据环境条件、敷设方式、用电设备的特殊要求等因素来确定，一般按下列原则考虑：

- （1）在一般环境和场所宜采用铝芯电缆，但在振动激烈和特殊建筑物以及有特殊要求的场所，应采用铜芯电缆。
- （2）埋地敷设的电缆，一般采用有外护层的铠装电缆。在无机械损伤可能的场所，也可采用塑料护套电缆和带外护层的铅（铝）包电缆。
- （3）在有化学腐蚀或杂散电流腐蚀土壤中，应尽量不采用埋地敷设电缆。如果必须埋地敷设时应采用防腐型电缆。
- （4）敷设在管内或排管内的电缆，一般采用塑料护套电缆，也可采用裸铠装电缆。
- （5）在电缆沟或电缆隧道内敷设的电缆，不应采用有易燃或延燃的外护层。一般采用裸铠装电缆、塑料护套电缆和裸铅（铝）包电缆。
- （6）当电缆敷设在较大高差的场所时，宜采用塑料绝缘电缆、不滴流电缆和干绝缘电缆。

截面选择 电缆的截面积应根据下面四个条件选择：按发热条件选择；按允许电压损失选择；按机械强度条件选择；按与线路保护（装置）设备配合选择。（见低压线路）

采用电缆的低压线路。电缆由线芯、绝缘层、保护层构成。电缆的种类很多，低压电缆线路主要使用的是低压电力电缆。

低压电缆线路常用的敷设方式有：直接埋地；敷设于电缆沟内；沿墙敷设；敷设于电缆隧道内等。低压电力电缆的型号主要根据使用的环境条件和敷设方式进行选择。低压电缆线路与低压架空线路、低压架空绝缘线路相比虽然造价较高，敷设维护较为困难，但由于它具有运行可靠、不立电杆、不占地面、不碍观瞻、受外界影响较小等特点，而在低压配电系统中得到广泛应用。低压电缆线路主要用于对供电可靠性（见供电质量）要求较高，有腐蚀性气体和易燃、易爆等不宜架设低压架空线路或低压架空绝缘线路的地方。