

PE螺旋管 中财管道塑料管

产品名称	PE螺旋管 中财管道塑料管
公司名称	天津久塑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市经济技术开发区第十一大街55号天津中财型材
联系电话	15222208203

产品详情

塑料管材的品种及应用经过前几年的飞速发展，目前，我国塑料管材已发展成为品种较齐全、生产能力较具规模的建材行业，主要的塑料管材品种有：UPVC管、CPVC管、PE管、PAP管、PE-X管、PP-B管、PP-R管、PB管、ABS管、钢塑复合管、玻纤增强管等等。

广泛应用于建筑用给水管、排水管，城市埋地给水管、排水管、燃气管，农村用给排水管、灌溉管，以及工业用排污废水和输送化学流体等，满足了国民经济各个领域对管材的不同需求。我们应根据各种管材自身的特点及应用场合来开发生产某一类型的塑料管材。

PE管的使用很普遍，在生活中的方方面面都能见到。由于使用量大，用途多，因此在使用的时候需要注意产品的规格，选择合适的产品才合适。本文就为大家重点介绍下，希望对后期的选用有帮助。

PE管规格：外径系列有20、25、32、40、50、63、75、90、110、125、140、160、180、200、225、250、300、315、355、400、450、500、560、630、710、800、900、1000、1200，壁厚有0.6MPa，0.8MPa，1.0MPa、1.25MPa，1.6MPa的。管件一般内径系列同管材外径系列

，一般只生产到315口径。壁厚一般生产SDR11系列的。
再具体一点关于PE管规格分类：PE管从压力等级来分主要分为0.6Mpa，0.8Mpa，1.0Mpa，1.25Mpa，1.6Mpa。Mpa是压力单位，比如0.6Mpa也就是压力10公斤的意思。

从PE管的口径来分大体可以分为：20，25，32，40，50，63，75，90，110，125，160，180，200，225，250，280，315，355，400，450，500，560，630，710，800，900，1000，1200，单位都是mm也就是毫米，PE管口径都是指外径，对应压力等级的不同，管材的壁厚也就各不相同。

PE管施工时要注意管材间的连接，为了防止漏水，一条管线连接完成后需要对其进行压力试验，目的是检测连接处是否会漏水，是否能够承受一定的压力，完成输送的任务。而压力试验包括预试验阶段和主试验阶段，下面是两者之间的详细介绍：

预试验阶段的程序如下：

- 1、将试压管道内的水压降至大气压，并持续60min，期间应确保空气不进入管道。
- 2、缓慢地将管道内水压升至试验压力并稳压30min，期间如有压力下降可注水补压，但不得高于试验压力，检查管道接口、配件等处有无渗漏现象。当有渗漏现象时应中止试压，并查明原因采取相应措施后重新组织试压。
- 3、停止注水补压并稳定60min，当60min后压力下降不超过试验压力的70%时，PE螺旋管，则预试验阶段的工作结束。当60min后压力降低于试验压力的70%时，应停止试压，并应查明原因采取相应措施后再组织试压。

PE螺旋管-中财管道塑料管由天津久塑科技有限公司提供。天津久塑科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。久塑科技——您可信赖的朋友，公司地址：天津市经济技术开发区第十一大街55号天津中财型材，联系人：樊经理。