

体验锐利成像CX23显微镜

产品名称	体验锐利成像CX23显微镜
公司名称	北京荣兴光恒科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:其它 型号:CX23 产地:日本
公司地址	北京市昌平区北清路1号院8号楼19层1单元1911 (注册地址)
联系电话	15801118137

产品详情

体验锐利成像CX23显微镜

CX23生物显微镜

用途：可用于普通染色的切片观察，以及临床、科研常规显微检验工作。

1. 工作条件

1.1 适于在气温为摄氏-40 ~ +50 的环境条件下运输和贮存，在电源220V (± 10%) /50Hz、气温摄氏-5 ~ 40 和相对湿度85%的环境条件下运行。

1.2 配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

2. 主要技术指标

2.1 生物显微镜

2.1.1 光学系统：UIS2 光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。

2.1.2 载物台：钢丝传动，无齿条结构

载物台高度：140mm

机械固定载物台, (W × D): 211 mm × 154 mm

移动范围 (X × Y): 76 mm × 52 mm

载物台XY 移动可锁定

2.1.3 调焦机构：载物台高度调节 (粗调: 15 mm)，可以进行张力调节；有粗调限位，

避免标本或物镜的损伤；细调焦旋钮小调节幅度: 2.5 μm。

2.1.4 聚光镜：内置孔径光阑；阿贝聚光镜 NA 1.25 (油浸时)；

2.1.5 照明系统：内置LED透射光照明系统；LED光源寿命60000小时。

2.1.6 双目观察筒：瞳距调整范围48-75mm，倾斜角度30°，带屈光度调节；

目镜：10X，带眼罩，视场数 20。

2.1.7 物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本。

2.1.8 物镜：平场消色差物镜4X (N.A. 0.1 W.D 18.5mm)、10X (N.A. 0.25 W.D

10.6mm)、40X (N.A. 0.65 W.D 0.6mm)、100XO (N.A. 1.25 W.D 0.13mm)

2.1.9 防霉装置：在双目观察筒、目镜、物镜都做了抗菌、防霉处理

2.1.10 所采用光学元件均为环保无铅玻璃

3. 基本配置：

CX23	Biological Microscope (Made in Philippines)		1
CX23显微镜镜体 (配置4X/10X/40X/100X物镜)			
CX23	Microscope frame for transmitted microscopy with binocular tube, a pair of eyepiece 10X (F.N.20) , quadruple revolving nosepiece, mechanical stage, abbe condenser, plan objective (4X, 10X, 40X,		1

		100X) , LED光源		
	电源线			
	UYCP	Power cord		
	防尘罩			
	COVER-015	Dust cover Type 015 for CX21/31/41 (L 450mm x H 460mm)		