

惠州材料氧指数防火等级测试

产品名称	惠州材料氧指数防火等级测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

全自动氧指数测定仪采用控制技术，实现测试和校准的自动化，这使得整个操作变得简便。氧气和氮气分别连接到各自的气体接口，并通过两个微型电磁阀进行控制，气体真实流量通过触摸屏直接显示，用户可以通过直接输入数值来设定氧气浓度，流速，纯度和屏幕亮度等参数。

值得一提的是，为了满足便捷性的需要，采用成本高昂的质量流量计取代成本低廉的体积流量计，使得设备不仅美观，而且便捷。

一、产品优势：

1. 全彩触摸屏控制，只需在触屏上设定氧浓度值，程序便会自动调节到氧浓度平衡并发出嘀的声音提示，免去了人工调节氧浓度的麻烦；
2. 全自动氧指数测定仪采用步进比例阀提高了流量的控制精度，采用闭环控制，测试当中氧浓度漂移程序自动调节回到目标值，避免了传统氧指数测定仪不能在测试当中调节氧浓度的弊端，提高了测试精度。

二、仪器特征

- 1、两个玻璃转子流量计分别控制氧、氮流量。
- 2、专用手动点火器点火安全可靠。
- 3、仪器结构简单，操作方便。

如果条件允许，采用质量流量计，数字化显示调节的气体流量，同时可以数字化显示氧气的百分比浓度，这样便于使用者的操作简便。通常情况下，氧指数随着混合气体温度上升而下降，该测定方法作为常温氧指数在高温下测试的补充方法。