



管。关闭好机组中的有关阀门，检查是否有泄漏现象。每星期应启动润滑油油泵运行1~2min，以使润滑油能长期均匀地分布到压缩机内的各个工作面，防止机组因长期停机而引起机件表面缺油，造成重新开机时的困难。螺杆式冷水机组的维护保养螺杆式冷水机组维护保养的主要内容，包括日常保养和定期检修。定期的检修保养能保证机组长期正常运行，延长机组的使用寿命，同时也能节省制冷能耗。水泥砖码砖机简单方便实用,对空心砖和标砖准确进行码垛.拆板.装车一体,本机可电动遥控转向.升降.前后行走，是免烧砖厂省工省力的一款小型码垛机。免烧砖夹砖机是免烧砖厂省工省力的一款小型码垛机,也是现代砖厂必不可少的,空心砖的夹具是针对两孔三孔来进行夹砖,标砖夹具是对两排.三排.四排.进行气缸式夹砖的。空心砖可码垛13-15层,标砖可码垛22-25层左右,一人就可以操作,省时省力,节约劳动力,提率，

要警惕在宣传中杜撰技术原理，笔者在某报纸上看到某消毒机的宣传原理，说：将等离子送入蜂窝电场，产生等离子馈光，光度达5度，再将循环风送入高压电场进行碳化。正负离子的相击，将灰尘粉碎到原

碳化体积的十万分之一。那评判依据只能依据科学：首先，世界上不存在等离子馈光，因为等离子体自

身是电粒子组成的离子化气体状物质，其本身是无色无味，其自身需要电场和磁场来控制。其实，光度

的定义是光源发光强度和光线在物体表面的照度以及物体表面呈现的亮度的总称，光度的强度受物体表

面的温度强度影响，基本呈温度越大光度越强的正比例关系。空心砖垛砖机可360度转向,升高（可

升高3.5米）,臂杆长4.2米,电动遥控操作,即可以夹空心砖（一板3-6块等）又可以夹标砖实心（一板21块26

块36块48块等），一人操作就能完成对各种空心砖,实心砖,水泥砖拆板,码垛,装车,省时省力,操作简单,是免

烧砖厂实用的设备。一种卸灰钟阀（公告号：CN289523）该卸灰钟阀，包括阀盖、阀体、钟体、密封

圈、摆臂、阀座，阀盖通过螺栓固定在阀体上，摆臂连接钟体和阀体，密封圈通过压板安装于钟体上，

阀盖通道的直径由两端向中间逐渐减少，呈X型，阀座处于阀盖小通径的下方。本实用新型的有益效果

是密封圈维修更换方便，采取锥面导流结构，避免介质对密封面的冲刷，使用寿命长。一种气动硬密封

蝶阀（公告号：CN289524）该气动硬密封蝶阀，包括阀体、蝶板、密封圈、压圈、阀轴，蝶板通过阀轴

安装于阀体内，在阀体上还装有一气缸，气缸的活塞杆穿过阀体，在蝶板处于关位时，活塞杆在伸长位

置时正好抵在蝶板的背部；气缸由筒体，活塞、活塞杆、弹簧构成，弹簧安装于活塞的背部，在筒体上靠近阀体处还有一进气孔，活塞杆与阀体间还装有一O形圈。