

怎样留置施工缝合适呢？

产品名称	怎样留置施工缝合适呢？
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

怎样留置施工缝合适呢？

施工缝的留置方式

施工缝具有不同的留置方式，例如平口缝、凹缝以及凸缝等，还有些情况下会在施工缝处增加一条止水带，不同的留置方式利弊参半，优点是有的，例如可以有效的降低施工中的难度，并且保证外部的美观性，但是同时也具有一定的缺陷，容易产生渗漏等问题之一，钢板止水带固然能够起到良好的止水效果，但是相对来说，资源的消耗也是十分巨大的，造成工程成本的增加。我国在近几年的发展中，技术水平有了进一步的提高，对于渗漏的问题开展了大量的研究，因此采用膨胀止水条具有良好的施工效果，实践表明这一处理方式既能够达到良好的施工效果，又具有防水性的特点，所以在今后的地下结构施工中可以得到进一步的推广。

在建筑工程施工的过程中，稳定性与防水性是工程建设中的重要任务。目前在地下混凝土施工缝的处理中普遍采用的施工方法是膨胀止水条，这一处理方式可以更加有效的防止地下室受到雨水的损坏，从而起到保护的作用。

在对地下结构进行施工时，普遍都会采用混凝土材料进行施工，但是在地下施工时，因为受到诸多方面的局限，所以不能通过一次浇筑完成混凝土工程的施工，如果施工时的间隔时间超出了规定的范围，就极易产生裂缝的问题，这是温度、混凝土强度以及多方面的影响造成的。所以在整个施工的过程中，应该进一步强化施工技术，加强对施工缝的处理，有效的控制工程质量，确保其能够达到预期的使用寿命。