THB-3000DX触摸屏数显布氏硬度计

产品名称	THB-3000DX触摸屏数显布氏硬度计
公司名称	浙江科标技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:浙江科标 型号:THB-3000DX 产地:浙江嘉兴
公司地址	浙江省嘉兴市嘉善大道257号
联系电话	15958368264

产品详情

THB-3000DX触摸屏数显布氏硬度计

产品介绍:

- 1. 采用电子电动加载,高精度传感器,拥有独特的闭环控制系统,每档力均自动补偿。
- 2. 带有数字编码器的目镜结构,测量D1,D2值,LCD直接显示硬度值和D1、D2值。
- 3. 可按照标准硬度块或长度标尺进行标定。
- 4. 试验力可通过标准测力计进行自动修正。
- 5. 可进行洛氏、维氏硬度值的转换。
- 6. 所有数据以EXCEL格式保存在U盘中。

技术参数:

型号	THB-3000DX		
布氏硬度标尺	HBW2.5/62.5、HBW2.5/187.5、HBW5/62.5、HBW5/125、HBW5/250、		
	HBW5/750、HBW10/100、HBW10/250、HBW10/500、HBW10/1000、		
	HBW10/1500、HBW10/3000		
试验力(Kgf)	62.5kgf(612.9N)、100kgf(980.7N)、125kgf(1226N)、		
	187.5kgf(1839N)、250kgf(2452N)、500kgf(4903N)、750kgf(7355N)		
	1000kgf(9807N)、1500kgf(14710N)、3000kgf(29420N)		
符合标准	BSEN 6506, ISO 6506, ASTM E10, GB/T231		
试验力精度	62.5 ~ 250kgf 1% 500 ~ 3000kgf 0.5%		
测量装置分辨率	0.1um		
硬度值分辨率	0.1HBW		
保载时间	0 ~ 99\$		
数据输出	LCD显示		
数据存储	测量值以EXCEL格式保存在U盘中		
最大允许试件高度	200mm		
压头到机壁距离	155mm		
尺寸	550 × 210 × 800mm		
重量	110kg		
电源	AC220+5%,50 ~ 60Hz		

操作界面

标准附件:

名称	数量	名称	数量
数显测试目镜	1只	大、中、V型试台	各1个
硬质合金球压头(直径2.5、5、10mm)		标准硬度块(HBW10/3000, HBW10/1000,HBW2.5/187.5)	工3块
U盘、触屏笔	1个	防尘袋	1个
电源线	1根	保险丝2A	2只
产品合格证、保修卡	1份	说明书	