

THB-3000DX触摸屏数显布氏硬度计

产品名称	THB-3000DX触摸屏数显布氏硬度计
公司名称	浙江科标技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:浙江科标 型号:THB-3000DX 产地:浙江嘉兴
公司地址	浙江省嘉兴市嘉善大道257号
联系电话	15958368264

产品详情

THB-3000DX触摸屏数显布氏硬度计

产品介绍:

1. 采用电子电动加载，高精度传感器，拥有独特的闭环控制系统，每档力均自动补偿。
2. 带有数字编码器的目镜结构，测量D1，D2值，LCD直接显示硬度值和D1、D2值。
3. 可按照标准硬度块或长度标尺进行标定。
4. 试验力可通过标准测力计进行自动修正。
5. 可进行洛氏、维氏硬度值的转换。
6. 所有数据以EXCEL格式保存在U盘中。

技术参数：

型号	THB-3000DX
布氏硬度标尺	HBW2.5/62.5、HBW2.5/187.5、HBW5/62.5、HBW5/125、HBW5/250、HBW5/750、HBW10/100、HBW10/250、HBW10/500、HBW10/1000、HBW10/1500、HBW10/3000
试验力 (Kgf)	62.5kgf(612.9N)、100kgf(980.7N)、125kgf(1226N)、 187.5kgf(1839N)、250kgf(2452N)、500kgf(4903N)、750kgf(7355N) 1000kgf(9807N)、1500kgf(14710N)、3000kgf(29420N)
符合标准	BSEN 6506, ISO 6506, ASTM E10, GB/T231
试验力精度	62.5 ~ 250kgf 1% 500 ~ 3000kgf 0.5%
测量装置分辨率	0.1um
硬度值分辨率	0.1HBW
保载时间	0 ~ 99S
数据输出	LCD显示
数据存储	测量值以EXCEL格式保存在U盘中
最大允许试件高度	200mm
压头到机壁距离	155mm
尺寸	550 × 210 × 800mm
重量	110kg
电源	AC220+5%,50 ~ 60Hz

操作界面

标准附件：

名称	数量	名称	数量
数显测试目镜	1只	大、中、V型试台	各1个
硬质合金球压头 (直径2.5、5、10mm)	共3只	标准硬度块 (HBW10/3000, HBW10/1000, HBW2.5/187.5)	工3块
U盘、触屏笔	1个	防尘袋	1个
电源线	1根	保险丝2A	2只
产品合格证、保修卡	1份	说明书	