

## 遇水膨胀止水环体积膨胀率分几种？

产品名称	遇水膨胀止水环体积膨胀率分几种？
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	.20/个
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

遇水膨胀止水环体积膨胀率分几种？

腻子型遇水膨胀止水环通用名称：遇水膨胀止水圈，对拉螺栓遇水膨胀止水环，对拉螺栓止水片。分类：腻子型遇水膨胀止水环和制品型遇水膨胀止水环。

遇水膨胀止水环主要规格尺寸有：

内径12/14/16/18/20mm，外径是40mm，1000个/箱、内径22mm、外径规格是45mm，1000个/箱、内径25mm、外径是50mm，800个/箱、内径32mm、外径是60mm，500个/箱、内径36mm、外径是60mm，500个/箱；

我公司生产的遇水膨胀橡胶止水环采用PN-300型遇水膨胀橡胶制成，性能达到GB/T18173高分子防水材料第三部分—遇水膨胀橡胶中的各项指标。它可以是圆型或矩形片状通用规格为外径尺寸D=40mm，厚度H=10mm。使用方法简单：在使用时，只要将止水环紧套于对拉螺栓或板条式拉杆中部即可，直到被埋入现浇混凝土中就能起到防水效果。

遇水膨胀止水条的体积膨胀率达到以下三种：150%、220%、300%；高温流淌性（80×5h）无流淌；低温试验（-20×2h）无脆裂。遇水膨胀止水条截面分别有15×20、20×30、20×50、10×40（mm）等多种规格。长度可根据用户设计要求加工。PN腻子型遇水膨胀止水条截面有矩形、梯形、三角形等。供货时可做成：20×15mm、20×30mm、20×20mm、10×30mm、20×50mm、30×50mm、50×50mm、14mm、20mm、（23）×1.8mm、30mm等几十种长度，规格尺寸，膨胀率均可根据用户需要加工定做。