

上海供应回火炉用电热管

产品名称	上海供应回火炉用电热管
公司名称	惠州市惠城区恒力达电热五金机械配件经营部
价格	45.00/个
规格参数	品牌:恒力达 型号:HLD-010 材质:不锈钢
公司地址	中国 广东 惠州市惠城区 惠环镇惠台工业区
联系电话	86 0752 2608657

产品详情

品牌	恒力达	型号	HLD-010
材质	不锈钢	功率	2000 (W)
工作电压	220 (V)	管径	按客户需求订做 (mm)
主要用途	机械加热	产品认证	CC
使用寿命	00 (h)		

恒力达电热管/发热管广泛应用于:

- (1)航空、船舶、石油、化工、洗涤、化纤、机械制造等
- (2)汽车、电机、无线电、仪表、塑料、纺织等
- (3)食品、印刷包装、橡胶、医药卫生、家用电器等工业部门中

恒力达电热管/发热管使用注意事项:

元件允许在下列条件下工作:

a空气相对湿度不大于95%，无爆炸性和腐蚀性气体。

b工作电压应不大于额定值的1.1倍，外壳应有效接地。

c绝缘电阻 1m 介电强度:2kv/1min

电热管应做好定位固定,有效发热区必须全部浸入液体或金属固体内，严禁空烧。发现管体表面有水垢或结碳时，应及时清除干净再用，以免影响散热而缩短使用寿命。

加热易熔金属或固态硝酸盐、碱、沥青、石蜡等时，应先降低使用电压，待介质熔化后，才能升至额定电压。

加热空气时元件应交叉均匀排列，使元件有良好的散热条件，使流过的空气能充分加热。

接线部分应放在保温层外面，避免与腐蚀性、爆炸性介质、水份接触;引接线应能长期承受接线部分的温度及加热负载，接线螺丝紧固时应避免用力过猛。

元件应存放在干燥处，若因长期放置绝缘电阻低于1m Ω 时，可在200 $^{\circ}\text{C}$ 左右的烘箱中干燥，或降低电压通电加热，直至恢复绝缘电阻。

电热管出线端的氧化镁粉，在使用场所避免受到污染物与水分渗入，防止漏电事故的发生。

买家注意事项

客户如需购买本公司产品，了解详情请咨询本公司服务人员；可根据客户具体需求设计制作或者来样定做，公司网上标价均为客户建议参考价格，具体价格是根据产品的规格,数量及材料行情而定！欢迎有意者与我们联系！

发货说明

发货我们都有专人严格检查商品的质量的，请放心购买。请广大朋友联系我方负责人员，询问需购买的商品、库存、等一些情况，这样才能让您准确的获知商品的信息，也才能减少与避免不必要的误会。

商业快递有的地区是不派送的，为了交易的成功，请买家购买时确认自己能收件的快递，邮政是全国都可以到的，贵重物品请使用顺风快递，根据我们的经验他们的服务是很到位的。

联系方式

contact:钟先生 mob:13825418705

tel:0752-2608657fax:0752-2776339

阿里旺旺id:henglidahz

email:henglidahz@163.com

