

供应高功率耐腐蚀加热管 HLD

产品名称	供应高功率耐腐蚀加热管 HLD
公司名称	惠州市惠城区恒力达电热五金机械配件经营部
价格	100.00/支
规格参数	品牌:HLD 型号:HLD-D029 材质:不锈钢
公司地址	中国 广东 惠州市惠城区 惠环镇惠台工业区
联系电话	86 0752 2608657

产品详情

品牌	HLD	型号	HLD-D029
材质	不锈钢	功率	3000 (W)
工作电压	220 (V)	管径	50 (mm)
主要用途	机械加热	产品认证	CC
使用寿命	00 (h)		

恒力达电热管/发热管广泛应用于:

- (1)航空、船舶、石油、化工、洗涤、化纤、机械制造等
- (2)汽车、电机、无线电、仪表、塑料、纺织等
- (3)食品、印刷包装、橡胶、医药卫生、家用电器等工业部门中

恒力达电热管/发热管使用注意事项:

元件允许在下列条件下工作:

- a空气相对湿度不大于95%，无爆炸性和腐蚀性气体。
- b工作电压应不大于额定值的1.1倍，外壳应有效接地。
- c绝缘电阻 1m 介电强度:2kv/1min

电热管应做好定位固定,有效发热区必须全部浸入液体或金属固体内,严禁空烧。发现管体表面有水垢或结碳时,应及时清除干净再用,以免影响散热而缩短使用寿命。

加热易熔金属或固态硝酸盐、碱、沥青、石蜡等时,应先降低使用电压,待介质熔化后,才能升至额定电压。

加热空气时元件应交叉均匀排列,使元件有良好的散热条件,使流过的空气能充分加热。

接线部分应放在保温层外面,避免与腐蚀性、爆炸性介质、水份接触;引接线应能长期承受接线部分的温度及加热负载,接线螺丝紧固时应避免用力过猛。

元件应存放在干燥处,若因长期放置绝缘电阻低于 $1\text{m}\Omega$ 时,可在 200°C 左右的烘箱中干燥,或降低电压通电加热,直至恢复绝缘电阻。

电热管出线端的氧化镁粉,在使用场所避免受到污染物与水分渗入,防止漏电事故的发生。

买家注意事项

客户如需购买本公司产品,了解详情请咨询本公司服务人员;可根据客户具体需求设计制作或者来样定做;

因产品规格材质有所不同,公司网上标价只是随便填上,不是参考价格,具体价格是根据产品的规格,数量及材料行情而定!欢迎有意者与我们联系!

发货说明

发货我们都有专人严格检查商品的质量的,请放心购买。请广大朋友联系我方负责人员,询问需购买的商品、库存、等一些情况,这样才能让您准确的获知商品的信息,也才能减少与避免不必要的误会。

商业快递有的地区是不派送的,为了交易的成功,请买家购买时确认自己能收件的快递,邮政是全国都可以到的,贵重物品请使用顺风快递,根据我们的经验他们的服务是很到位的。

联系方式

contact:钟先生 mob:13825418705

tel:0752-2608657fax:0752-2776339

阿里旺旺id:henglidahz

email:henglidahz@163.com