

# 甘露醇加热溶解保温装置

产品名称	甘露醇加热溶解保温装置
公司名称	北京福意电器有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:甘露醇加温箱
公司地址	北京市平谷区
联系电话	010-63332726 13910804812

## 产品详情

甘露醇加热溶解保温装置厂家简介：

甘露醇加热溶解保温装置厂家——北京福意联坚持“以德敬人，以诚立人”的企业精神，秉承“质量更优、更优、更快，争创市场品牌”的经营理念，福意联人通过艰苦扎实的努力、高度的责任心和事业感，打造企业核心竞争力，关注客户需求，以创造美好生活。为企业用户，大北京福意电器有限公司重视科学管理，引入现代企业管理理念，迈着稳健的步伐在现代化企业的经营轨道上前进。精益求精的产量与尽善尽为我们赢得了每一位客户的赞誉。我们坚持贯彻质量保证体系，严格把关产量，确保代理商和用户无后顾之忧。公司销售医疗恒温箱、干燥柜、药品冰箱、手术室保温柜保冷柜、实验室冰箱、-20冰箱、车载冷藏箱等系列产品。学院、研究机构，卫生，质检等提供质量可靠的产品和，同时也可根据客户所属的不同，为客户提供相关的仪器解决方案和仪器方面的需求。

甘露醇加热溶解保温装置参数：

甘露醇加热溶解保温装置产品特点：

内采用SUS不锈钢，外采用SECC钢板、精粉体烤漆处理。密封材质为耐高温硅胶或纤维石棉绳。  
循环方式：强制水平送风循环；加热方式：PID+SSR或PID+SCR；温度范围：室温+20—260度；（注：温度可调，可达550度）温控器：PID微电脑控制；计时器：计时、恒温功能，温到计时、时间到切断加热电源；保护装置：超温保护、高温保护、过流保护。

北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）  
）是性医疗及实验室恒温冷藏设备销售经营企业，公司

产品型号FYL-YS-280L

容 积280L

温度范围2~48 （每度可调可控）

额定电压AC220V

额定频率50Hz

外形尺寸595 × 570 × 1445mm

商品重量73kg

气候类型N.SN

制冷剂用量R600a(55g)

额定输入功率160W

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和锁功能，防止出现意外。
- 5、优良温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品

9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

11、箱体采用优良钢板，内部搁架可随意调整，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

#### 产品配置清单

1、说明书1本

2、保修卡1张

3、合格证1张

4、搁架5个

5、钥匙1把