

阿特拉斯D7钻机吸尘滤芯 集尘箱除尘滤筒

产品名称	阿特拉斯D7钻机吸尘滤芯 集尘箱除尘滤筒
公司名称	霸州市南孟镇光禾过滤器材厂
价格	50.00/支
规格参数	
公司地址	河北省霸州市南孟镇北落店村
联系电话	18131679277

产品详情

阿特拉斯D7钻机吸尘滤芯 集尘箱除尘滤筒

粉末回收滤芯适用于粉末涂装行业、喷砂设备、环保除尘、五金喷粉、涂装喷粉设备等场所，适用各大除尘设备的主机生产厂配套。

参数:：通风量：1200m³/hr滤纸克重：240g/m²滤芯过滤密度：5 μ -10 μ 滤芯初阻力： 290pa

规格：320 × 600；325 × 600；325 × 660；325 × 900；320 × 660；320 × 700；320 × 750；320 × 900；320 × 1000；335 × 660；335 × 750；490 × 660；490 × 750等...

性能：根据用户要求选用进口或国产合成高强度聚酯长纤维滤材，其纤维呈光滑的管状纤维相互交叉，孔径更小，分布更均匀，具有良好的过滤性能。聚酯长纤维滤料使滤芯具有较好的耐酸碱性能，过滤效率高，阻力更小，耐磨性能强、耐破度高，脉冲反吹及其它方式更易清灰，可用水反复清洗使用，延长使用寿命。聚酯滤材与防腐不锈钢网支撑，牢固耐用、不易变形。无外网折摺增加了过滤面积，使气流无障碍地通过表面。与滤袋相比过滤面积增加二至三倍，提高过滤效率。

阿特拉斯钻机集尘除尘滤芯部分型号：3214623900,5726600170，2653254470,88021137/02,

2914-5017-00,88021199,8231101804,3222318933,3222332081

产品名称：阿特拉斯钻机集尘箱滤芯

规格： 120*600/700mm

滤材：240g聚酯长纤维无纺布滤材，纤维耐磨性好，相比更能提高过滤风速。

褶皱数：50折（褶皱宽18mm）

端盖：电镀锌耐指纹金属，内螺纹安装。

内骨架：圆孔金属网焊接；

密封圈：聚氨酯橡胶。

工作温度：135度以下使用。

有配套安装螺纹底座，旋拧安装，简便快速。

适用于阿特拉斯钻机集尘箱的工作粉尘过滤，

备注：滤筒长度或其他细节问题可根据客户使用工作环境按要求加工，任何疑问请联系工作人员！