

江西外墙涂料真石漆保温涂料水包砂仿大理石漆施工

产品名称	江西外墙涂料真石漆保温涂料水包砂仿大理石漆施工
公司名称	湖南晟安建材科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	湖南省郴州市桂阳县工业园区长富项目区桂嘉路与桂阳大道交汇处南进300米
联系电话	13875570801

产品详情

江西赣州外墙涂料厂家天然真石漆施工外墙保温涂料水包砂仿大理石漆施工

晟安建材科技有限公司主营 江西赣州外墙涂料厂家天然真石漆、岩片漆、彩贝漆以及多彩仿石漆等产品。公司从设计、施工外墙保温涂料水包砂仿大理石漆施工\生产材料到工程施工，所有样品都是天然环保产品，---，---防水。可私人、工程以及小区定制。本公司有着多年的材料制造以及施工经验，我们始终坚持以用户为中心，用心服务于客户，湖南真石漆，欢迎广大客户前来咨询！

基础处理：用研磨机对地面进行打磨并清扫吸尘。

- (2)、刮环氧底漆：刮环氧渗透型封固底漆，以增加油漆层的粘附力。
- (3)、批找平腻子层：批二遍找平腻子层，以更好地填平地面。
- (4)、滚面漆层：将材料搅拌均匀后，用滚桐均匀涂覆两遍耐磨面漆层。
- (5)、完工养护一星期后便可正常投入使用。

衡阳金丽雅真石漆、郴州金丽雅真石漆、株洲金丽雅真石漆

，抗碱底性能卓越防止面漆褪色及变色，改善面涂质量，增加面涂的耐久性渗透力强，可有效渗入墙体，形成致密保护层封闭性好，隔绝基层碱性物质侵蚀面漆，防止发白起斑，低气味，降低基材吸水率，增强面漆附着力，节约用漆量

1、施工前需要把墙面做下处理，要求墙面比较平整，没有任何灰尘、污点，还要准备相关的工具，比如准备砂纸、滚筒，还有油灰刀、腻子刮刀等等。

- 2、正式施工的时候，需要把墙面做一下处理，保证墙面平整、坚固，之后还要刮腻子，刮完的腻子要求没有任何裂缝，也没有凹凸的现象。
- 3、再涂刷底漆，需要在表面涂刷一遍底漆，一定要涂抹均匀，不能够漏刷。
- 4、喷金丽雅真石漆，一定要把真石漆搅拌均匀，然后进行喷涂，压力要调整正确，一般按照从上往下，从左往右的顺序喷涂，要注意不能够出现漏喷的现象。
- 5、喷涂好了要等到干燥之后，才能够进行打磨，等到干透之后再喷罩面漆。

仿石漆是一种装饰效果酷似大理石、花岗石。主要采用各种颜色的天然石粉配制而成。真石漆装修后的建筑物，具有天然真实的自然色泽，给人以高雅、和谐、庄重之美感。适合于各类建筑物的室内外装修。特别是在曲面建筑物上装饰，可以收到生动逼真，回归自然的功效。真石漆具有防火、防水、耐酸碱、耐污染、无味、粘接力强，等特点，能有效地阻止外界恶劣环境对建筑物侵蚀，延长建筑物的寿命，由于真石漆具备良好的附着力和耐冻融性能，因此特别适合在寒冷地区使用。真石漆施工简便，易于省时，施工方便等优点。真石漆是一种装饰效果酷似大理石、花岗岩