

# 桥梁伸缩缝用橡胶条C60型

产品名称	桥梁伸缩缝用橡胶条C60型
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

## 产品详情

桥梁伸缩缝胶条是专门为各种型号的桥梁伸缩缝配套的产品，铁道部的标准生产可与C型、F型及E型缝及其它型号伸缩缝配套使用。橡胶伸缩缝是利用橡胶的高弹性来适应温度变化时，桥面所产生的伸缩变形。橡胶伸缩缝它具有安装方便、行驶平稳、防水、防尘、噪音小、重量轻、造价低的特点。

### 伸缩缝胶条的安装

- （1）伸缩缝安装采用开槽法。即行桥面铺装施工，后开槽安装伸缩缝，以沥青砼铺装层来控制伸缩范围内砼及伸缩缝本身的平整度和标高。
- （2）伸缩缝宜在气温为平均气温时安装。当安装温度与平均温度相差较大以致影响伸缩缝正常使用时，应在技术人员指导下，卸掉夹具，用千斤顶调正伸缩间隙，使之符合要求，再安上夹具固定好，以备安装。
- （3）安装后的伸缩缝缝面必须平整，纵横的坡度符合设计要求，并与两侧沥青砼路面平顺衔接。
- （4）严禁将伸缩缝边梁直接与砼中预埋钢筋施焊连接。
- （5）安装前必须对伸缩缝妥善存放，不得有变形和污染。
- （6）施工中严禁将空压机、发电机等动力设备直接置于路面上，所有机械必须采取有效措施防止漏油污染路面。
- （7）安装结束后，必须伸缩缝周围沥青砼清洁、无污染、无损坏。
- （8）安装伸缩缝不能影响道路畅通，需要提前做好提示，不能出现安全事故。设置的过桥宽度要具有一定的过车宽度。