

惠州影像测量仪厂家诺云供

产品名称	惠州影像测量仪厂家诺云供
公司名称	惠州市诺云精密仪器有限公司
价格	13000.00/台
规格参数	品牌:诺云 型号:1515 操作方式:手动
公司地址	博罗县罗阳街道鸡麻地村第五村民小组58号一楼
联系电话	18127756115

产品详情

惠州影像测量仪厂家诺云供

[惠州影像测量仪](#)

的特点是能将被测物体影像直接输入至计算机，使其数字化,在电脑或显示屏上生成画面让您更直观、简便、清晰的了解产品的形状、大小及尺寸。同时，您可以将所测得结果输出到Excel或AutoCAD软件里面作数据备份和客户所需测量资料传送。

惠州影像测量仪的软件采用了自主研发的BOYAVMA2.1光学影像测量软件，该软件提供了影像测量工具，可以对基本的几何点、线、圆、弧等数据进行测量，同时具有强大的数学运算分析能力，提供了去毛边的功能，可以获得正确的测量数据；可程序设计的测量方式，使得二次元可以实现高效检测，提高了工作效率；同时，还提供了统计分析方法，可进行有效的品管检验。

惠州影像测量仪优势：

鼠标移动找到你所想要测定的A、B两点后，电脑就已帮你计算测量出结果，并显示图形供校验，图影同步。

被测工件可随意放置，随意建立坐标原点和基准方向并得到测量值，同时在屏幕上呈现出标记，直观地看出坐标方向和测量点。

1515惠州影像测量仪规格参数

主机体尺寸 (mm) : 630*500*830

工作台面 (mm) : 310*310

玻璃台面 (mm) : 190*190

工作行程 (mm) : 150*150*100

工作距离(mm) : 90

摄象机 : 彩色1/3 CCD

光栅尺数显解析度(mm) : 0.001

X、Y轴线性精度 : $(3+L/200) \mu m$

光学目镜 : 1X

放大倍数 : 20X-180X

变焦物镜倍率 : 0.7X-4.5X

光源系统 : LED环形超亮冷光源

机台底座、工作台和立柱材质 : 高精度花岗岩

载物台承重 : 15KG

仪器重量(kg) : 160KG

电源 : 220V(用电设备要求接地可靠)