

电动暗杆闸板阀，电动暗杆对夹式插板阀

产品名称	电动暗杆闸板阀，电动暗杆对夹式插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	型号:DMZ973X 材质:铸钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

DMZ973X、H、F-10C、16P电动暗杆闸板阀，电动暗杆插板阀主要由阀体、阀板、丝杆、阀杆螺母、支架、压条、手轮、填料组成，暗杆电动刀型闸阀具有体积小，重量轻，暗杆电动刀型闸阀系列产品属带阀盖对夹法兰式、平行单闸板结构、单向流通性质，流通阻力小、可切断各种浆类、灰渣、污水、水渣混合物、纤维等介质，泛应用于电力，市政、矿山、冶金、化工、煤炭、水利等行业，暗杆电动刀型闸阀是一种应用性强的新型更新替代阀门产品。

电动暗杆闸板阀，电动暗杆对夹式插板阀工作原理:

提升的闸板密封面，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物;不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏;短结构长度，可节省原料、安装空间、也有效支持管道强度;阀体上的导向块使闸板正确运动。挤压块保证闸板有效密封;U型闸板可作为切断使用。

电动暗杆闸板阀，电动暗杆对夹式插板阀产品特点:

1、启闭迅速，平衡可靠，自动化程度高。2、安装高度及位置不受限制。3、采用防爆型电动装置，在易燃易爆，甚至有du气体环境中可以正常工作。4、配有手动，万一供电间断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生。

电动暗杆闸板阀，电动暗杆对夹式插板阀主要性能规范 Key performance indicators

公称压力Nominal pressure
壳体试验Casing test

PN
1.5XPN

密封试验Leak test
 工作温度Operating temperature

1.1XPN
 橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425 Rubber
 80 , PTFE 180 , hard sealing 425
 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物Syrup, p
 sewage, coal slurry, dust, slag-water mix

适用介质Working medium

电动暗杆闸板阀，电动暗杆对夹式插板阀主要外形及连接尺寸 单位
 Unit:mm

公称压力Nominal pressure(MPa)	公称通径Nominal through diameter (mm)	L	D	D1	D2	H	N-M	
1.0	50	48	160	125	100	285	4-M16	1
	65	48	180	145	120	298	4-M16	1
	80	50	195	160	135	315	4-M16	2
	100	50	215	180	155	365	8-M16	2
	125	57	245	210	185	400	8-M16	2
	150	57	280	240	210	475	8-M20	2
	200	70	335	295	265	540	8-M20	3
	250	70	390	350	320	630	12-M20	3
	300	76	440	400	368	780	12-M20	4
	350	76	500	460	429	885	16-M20	4
	400	89	565	515	482	990	16-M22	4
	450	89	615	565	532	1100	20-M22	5
	500	114	670	620	585	1200	20-M22	5
	600	114	780	725	685	1450	20-M27	6