

机房墙板多少钱 亳州墙板 值得信赖 安徽九椽

产品名称	机房墙板多少钱 亳州墙板 值得信赖 安徽九椽
公司名称	安徽九椽建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市双凤开发区鹤翔湖路3号
联系电话	13349297575

产品详情

机房墙板安装中注意

要求防静电墙板缝均匀且严密无间隙，机房墙面应保持垂直角度。对于在墙体的垂直方向上，应尽可能使用与墙体等高或较长尺寸的机房墙板，而且应尽量减少墙体的搭接缝隙，使其紧挨墙体，为使用机房的安全性和美观性起到了不可忽视的作用。

机房彩钢板的特点

机房彩钢板由0.6mm热镀锌钢板，12mm防火石膏内饰板所组成。机房彩钢板面漆为硬化多元聚酯涂料，此涂料本身含有导电成分，通过增加导电系数，降低静电负荷，表面抵抗值10⁵—8⁷电荷减弱1秒以下；

机房彩钢板简介

踢脚线为0.8mm的热熔镀锌钢板或不锈钢，高度有100mm。产品种类：后烤漆系列、机房专用系列。

机房彩钢板由0.6mm热镀锌钢板，亳州墙板，12mm防火石膏内饰板所组成。机房彩钢板面漆为硬化多元聚酯涂料，机房钢制墙板，此涂料本身含有导电成分，机房墙板多少钱，通过增加导电系数，降低静电

负荷。机房金属夹芯板幕墙安装后，上到下逐层将墙板表面保护胶纸撕掉，同时层同步拆架。在拆架当中注意保护墙板，不要碰伤或划伤，完成整个幕墙工程的施工。在机房建设及机房工程中为确保计算机机房的关键设备安全稳定和可靠运行而设计配置的工程，这类基础工程被称为机房工程的基本工程。

机房墙板安装需要参照的以下几个方面：

- (1) 墙面、作业面与轴线之间的距离；
- (2) 对照参考面找出控制点的间距与位置，注意通视性；
- (3) 对照参考面找出安装角的间距；
- (4) 与控制标高之间的水平差；
- (5) 与建筑物竖向的间距及与各楼层的间距。

机房彩钢板的特点

机房彩钢板表面为烤漆钢板，防潮、防霉，机房墙板施工，耐酸碱、防静电，隔音率500Hz可达45dB(一般500Hz所产生的噪音为118dB)，其计权隔声改善量相当高。

使用机房彩钢板的原因——为了加快完成工期

机房彩钢板是一种压制成型的板材，因此在安装时仅需要切割成合适的尺寸大小在安装时通过拼接等手段进行简易的安装便能够实现机房彩钢板的安装流程。

机房墙板多少钱-亳州墙板-值得信赖-安徽九椽(查看)由安徽九椽建材科技有限公司提供。安徽九椽建材科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽九椽——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省合肥市双凤开发区鹤翔湖路3号，联系人：魏经理。