

# 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料导热系数检测压缩强度检测

产品名称	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料导热系数检测压缩强度检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

## 产品详情

6.面砖粘结剂 执行标准：JG158-2004； 验收批次：同一厂家同一品种的产品，当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次；当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。

取样规格数量：5kg； 检测内容：拉伸粘接强度、原强度和浸水压剪粘接强度；

检测时间：材料进场使用前，委托方提供产品说明书、检验报告。

7.面砖勾缝料 执行标准：JG158-2004； 验收批次：同一厂家同一品种的产品，当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次；当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。

取样规格数量：5kg； 检测内容：拉伸粘接强度；

检测时间：材料进场使用前，委托方提供产品说明书、检验报告。

8.柔性耐水腻子 执行标准：JG158-2004； 验收批次：同一厂家同一品种的产品，当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次；当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。

取样规格数量：5kg； 检测内容：拉伸粘接强度；

检测时间：材料进场使用前，委托方提供产品说明书、检验报告。

9.热镀锌钢丝网 执行标准：JG158-2004、QB/T3897-1999； 验收批次：同一厂家同一品种的产品，当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次；当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 取样规格数量：2m<sup>2</sup>； 检测内容：丝径、焊点抗拉力、镀锌层质量；

检测时间：材料进场使用前，委托方提供产品说明书、检验报告。

10.绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS） 执行标准：GB/T 10801.2-2002； 检查数量：同一厂家同一品种的产品，当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次；当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 取样规格数量：1200×600mm，二块；

检测内容：导热系数、压缩强度；

检测时间：材料进场使用前，委托方提供产品说明书、检验报告。