

万濠自动影像仪 VMS-3020H

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 万濠自动影像仪 VMS-3020H |
| 公司名称 | 常州首丰科技仪器有限公司 |
| 价格 | 68900.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:万濠Rational 型号:VMS-3020H 产地:中国 |
| 公司地址 | 常州新北区太湖东路9-4号常州创意产业园D座812室 |
| 联系电话 | 0519-85182197 13914342805 |

产品详情

万濠自动影像仪 VMS-3020H

简介：VMS-3020H全自动影像测量仪是本公司推出的增强型CNC型影像测量仪器。其结构精美观大方，操纵简便，结合本公司自主研发的QMS3D自动测量软件可实现高效率的批量测量。万濠全自动影像测量仪 VMS-3020H全自动影像测量仪厂家

特点 1.程控恒流驱动式四环四区表面冷光光源，可适应复杂的工件测量；2.具有快速自动对焦，自动寻边，强大的编程和自动测量功能；3.采用亚像素细分技术，提高边界分辨能力；5.在线SPC数据处理分析，大批量治具测量；6.X、Y、Z三轴步进伺服控制，定位精度高速度快，X、Y速度可达300mm/s，运行平稳；7.采用自主开发的嵌入式模块控制系统，将负责的控制系统集成于仪器内部，稳定性更高；8.采用花岗岩低座，性能稳定，不易变形；9.激光指示器指示测量位置，快速定位；10.可选配自动变倍功能，不需要重复像素校正实现多倍率下高效测量

规格参数:

| | | |
|-------------|-------------|---------|
| 仪器型号 | VMS-3020H | |
| 工作台 | 金属台尺寸(mm) | 500*330 |
| | 玻璃台尺寸(mm) | 350*250 |
| | 运动行程(mm) | 270*170 |
| 仪器重量(kg) | 168 | |
| 外形尺寸(长宽高)mm | 760*600*900 | |
| Z轴升降行程 | 150mm | |

| | | |
|------------|-------------------------|------------------------------------|
| X、Y、Z数显解析度 | | 0.5 μm |
| X、Y坐标示值误差 | | (2.5+L/100) μm (L为被测长度, 单位: mm) |
| 影 像 系 统 | 摄像机 | 1/2寸 彩色CCD摄像机 |
| | 变倍物镜倍率 | 0.7X--4.5X 同轴光半自动变倍镜头【自动变倍镜头选配】 |
| | 视频总倍率 | 23.5X--148X |
| | 物方视场 | 1.1mm--1.7mm (物方视场为对角线的长度) |
| 电 源 | AC220V---AC110V 50/60Hz | |
| 功 率 | 250 W(不包含电脑) | |

万濠自动影像仪 VMS-3020H 选配表

| 仪器配件 | 1X镜筒(标配) | | 0.5X镜筒(选配) | | 工作距离 |
|----------|-------------|----------|-------------|----------|------|
| 变倍镜头 | 0.7X-4.5X | | 0.7X-4.5X | | |
| 附加镜 | 视频倍率 | 物方视场(mm) | 视频倍率 | 物方视场(mm) | / |
| 0.5X(选配) | 13.3X-85.5X | 16.2-2.6 | 6.65X-42.7X | 32.4-5.2 | 175 |
| 1X(标配) | 26.6X-171X | 3.1-1.3 | 13.3-85.5X | 16.2-2.6 | 92 |
| 2X(选配) | 53.2X-342X | 4.0-0.7 | 26.6X-171X | 3.1-1.3 | 36 |