

## LDZM-40L-III立式高压蒸汽灭菌器（干燥型）

产品名称	LDZM-40L-III立式高压蒸汽灭菌器（干燥型）
公司名称	上海申安医疗器械厂
价格	18700.00/台
规格参数	品牌:申安 型号:LDZM-40L-III 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区安亭镇和静路2000号
联系电话	18210070345

### 产品详情

品牌：上海申安

型号：LDZM-40L-III

市场价：18700

促销价：

#### 适用范围

本品非医疗器械产品，属于压力容器受控产品，符合压力容器设计与制作的相关规定，是我厂研制开发的新一代智能型立式压力蒸汽灭菌器，具有快捷简便的操作方式和功能齐全的控制系統，在安全控制上；具有超压自泄、断水保护、超温自控的数套安全联锁的装置

。本品操作系统采用微机自动处理技术，灭菌运行过程实行微机自动控制，操控台上的液晶显示窗显示整个灭菌动态和功能运行情况，产品主要部件采用不锈钢材料精制而成，是各大专院校、食品化工、生物科研等单位对器械、敷料、食品器皿、培养基等物品进行消毒灭菌的理想产品。

## 灭菌原理

压力蒸汽灭菌器就是利用湿热杀灭微生物的原理而设计的。杀菌原理是利用重力置换的原理，使蒸汽在灭菌器中从上而下，将冷空气从下排气孔排出，排出的冷空气由饱和蒸汽取代，利用蒸汽释放的潜热使物品达到灭菌。采用湿热灭菌方法的优点在于蒸汽有较强的杀菌作用,它可以使菌体蛋白质含水量增加,使其容易因受热而凝固,加速微生物的死亡过程。

## 功能简介

- 1、转盘式快开盖结构
- 2、智能化自动控制灭菌循环程序
- 3、安全联锁互动装置
- 4、断水保护功能
- 5、LCD液晶显示运行状态
- 6、灭菌时间设定范围（0-99小时）
- 7、额定工作压力0.217Mpa
- 8、灭菌温度设定范围
- 9、双刻度二类读数
- 10、自胀式密封
- 11、一键制操作方式
- 12、内排汽装置（灭菌）
- 13、干燥功能
- 14、灭菌结束自动报警

## 技术参数：

型号：LDZM-40L-III

配置：干燥型

容积：40L

材质/锅体壁厚：全不锈钢/2.0mm

电源：220V

功率：3.5KW

网篮尺寸：350x190mm

灭菌室尺寸： 370 × 380mm

产品尺寸：560x630x880mm

包装尺寸：670 × 810 × 1000mm

毛重：95KG

## 申安LDZM-40L-III主要部件

序号	配件/规格	数量	序号
1	压力温度开关/高压0.07-0.25 MPa	1	7
2	固态继电器/440V 40A	1	8
3	弹簧式安全阀/0.217-0.24Mpa	1	9
4	放汽阀/0.25Mpa	1	10
5	硅胶密封圈	1	11
6	电脑板	1	12