

水泵压力控制器 hoypc

产品名称	水泵压力控制器 hoypc
公司名称	乐清市宏跃电器有限公司
价格	25.00/只
规格参数	品牌:hoypc 型号:pk-1 类型:机械压力开关
公司地址	乐清市柳市镇吕岙村
联系电话	86 0577 62792319 13819771198

产品详情

品牌	hoypc	型号	pk-1
类型	机械压力开关	额定电压	250 (V)
额定电流	20 (A)	机械寿命	500000000 (万次)
最大工作压力	6 (Pa)		
低压：20psi 高压：80psi 接口：zg1/4" 压力设置：20-40psi、30-50psi、40-60psi 技术参数：			

单相	单相	单相
115v ac	230v ac	230v ac
1.5hp 20a	2.0hp 12a	3.0hp 17a

一、技能参数

额定电压	110-220v
接口螺纹	zg1/4"
压力调整范围	0.45mpa
外形尺寸	98 × 72 × 105mm

二、工作原理当自来水管道或气泵的压力小于开关压力调点的下限时，开关自动接通，泵开始运转，当自来水管道或气泵的压力大于开关压力调点的上限时，开关自动断开，泵停止运转，开关压力的上下限随用水高度和气泵所需压力的不同可以在调整范围内调整。

三、电气原理图：

四：常见故障及其处理方法：在使用中如发现不正常现象，请对照下列情况作一检查。

故障现象	故障原因	检查方法
出水量少	六角咀杂物堵塞	拆下六角咀，清除堵塞

关闭闸阀，电机仍工作	压力大于上限值	逆时针旋转压力弹簧螺母使之达到正常值
关闭闸阀，电机隔数分中断续启动	管道或闸阀漏水漏气	检查闸阀管道，排除漏水漏气现象
关闭闸阀，开关出现不正常跳动或跳火	压力小于下限值	顺时针旋转压力弹簧螺母使之达到正常值
泵达不到扬程要求	电机故障	维修水泵

五、注意事项：1、长时间不使用时，应拔下电源插头。2、切勿把压力开关弄湿。3、安装时应有可靠的接地地线。4、安装时管道接头和闸阀不得有漏水或漏气现象。六、说明：1、使用前，要核对与之配套的水泵铭牌，所示规格性能是否符合实际使用条件。2、用户需要本厂产品或配件，请来电来函联系，本厂代办托运或邮寄。3、用户有特殊要求时，本厂可根据提供的样品或图纸加工制造。