

供应254smo对焊法兰和S31254法兰制造工艺

产品名称	供应254smo对焊法兰和S31254法兰制造工艺
公司名称	上海汉彻金属制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	尺寸:1/2 - 48 产地:汉彻 瑞典 宝钢 太钢 品种:平焊法兰 对焊法兰 盲板
公司地址	上海市嘉定区翔江公路3333号
联系电话	13817585539 13817585539

产品详情

对焊法兰又称高颈法兰或大尾巴法兰,是管件的一种,是指带颈的并有圆管过渡的并与管子对焊衔接的法兰.对焊法兰不易变形,密封好,应用广泛,适用于压力或温度大幅度波动的管线或高温、高压及低温的管道,长处是价格对比廉价,公称压力不超过2.5MPa;也用于运送价格昂贵、易燃、易爆介质的管路上,公称压力在PN16MPa左右。

[对焊法兰](#)要运用准确的安装顺序：

- 1、首先在衔接对焊法兰前要对所衔接的不锈钢管件的内外侧进行整理。
- 2、将带槽环的法兰盘分别安装在需求衔接的管材上。
- 3、管材的端口需求90度翻边工艺处理，处理后管材的端口平面需求进行打磨，打磨后应该垂直平整，并且没有毛刺、凹凸和变形的疑问出现，并且管口需求用专用的工具弄圆。
- 4、还有一种简略的方法即是运用成品进行翻边短管然后将其焊接在管材上运用。
- 5、在带槽环的[法兰](#)盘中嵌入两侧装好的O形橡胶密封圈不锈钢密封环。密封环内孔与管材的内径一样。
- 6、然后将法兰盘孔用螺栓衔接，螺栓组件需对称拧紧。
- 7、在拧紧山东对焊法兰时，要注意使各个接头处的密杰出，均要到达要求的规范。

[对焊法兰](#)

是管件的一种，是指带颈的并有圆管过渡的并与管子对焊连接的法兰。对焊法兰不易变形，密封好，应用广泛，适用于压力或温度大幅度波动的管线或高温、高压及低温的管道，长处是报价比较廉价，公称压力不超越2.5MPa；也用于运送报价昂贵、易燃、易爆介质的管路上，公称压力在PN16MPa左右。

