

供应654SMo承插焊法兰和S32654松套法兰

产品名称	供应654SMo承插焊法兰和S32654松套法兰
公司名称	上海汉彻金属制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	尺寸:1/2 - 48 产地:汉彻 瑞典 宝钢 太钢 品种:平焊法兰 对焊法兰 盲板
公司地址	上海市嘉定区翔江公路3333号
联系电话	13817585539 13817585539

产品详情

搭接法兰盘：在搭接法兰实际上是完全相同的滑动法兰，除非它在孔和法兰种族之间的一个半径。这是必要的半径有 法兰容纳搭接存根结束。通常，搭接法兰和搭接存根月底交配一起将装配系统。

该插座焊法兰是一个类似的滑动法兰，除非它有一个孔和反孔尺寸。计数器孔与管道的匹配，使管道插入到法兰类似的滑动法兰。在较小的孔的直径是一样的ID相同管道的匹配。限制是内置的孔，作为一个专为管道肩套停留在底部。这消除了任何流量限制在使用插座焊法兰。

九、承插焊法兰(SW)

承插焊法兰

Socket Welding Flange

承插焊法兰密封面形式：突面（RF）、凹凸面（MFM）、榫槽面（TG）、环连接面（RJ）

材质：碳钢（Carbon Steel）：ASTM A105,20#、Q235、16Mn、ASTM A350 LF1,LF2 CL1/CL2,LF3 CL1/CL2、ASTM A694 F42,F46,F48,F50,F52,F56,F60,F65,F70；

合金钢（Alloy Steel）：ASTM A182 F1、F5a、F9、F11、F12、F22、F91、A182F12、A182F11、16MnR、Cr5Mo、12Cr1MoV、15CrMo、12Cr2Mo1、A335P22、St45.8/、35CrMoV、45CrMo等

制造标准：ANSI B16.5、GB/T9117.1-2000—GB/T9117.4-200等

十、螺纹法兰(TH)

螺纹法兰公称通径：DN8～DN100 工作压力：1.0～2.5（MPa）
板式螺纹法兰材料：不锈钢、碳钢、合金钢。

螺纹法兰用途：适用消防、煤气、冷热水、空调、空压管、油管、仪表、液压管等工业与民用管螺纹锁固密封等。

十一、法兰盖(BL)

法兰盖，也称盲板法兰，是中间不带孔的法兰，供封住管道堵头用。密封面的形式种类较多，有平面、凸面、凹凸面、榫槽面、环连接面。

密封面：平面（FF）、突面（RF）、凹凸面（MFM）、榫槽面（TG）、环连接面（RJ）

生产材料：

碳钢（Carbon Steel）：ASTM A105,20#、Q235、16Mn、ASTM A350 LF1,LF2 CL1/CL2,LF3 CL1/CL2、ASTM A694 F42,F46,F48,F50,F52,F56,F60,F65,F70；

不锈钢（Stainless Steel）：ASTM A182 F304、304L、F316、316L、1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni9Ti、321、18-8；

合金钢（Alloy Steel）：ASTM A182 F1、F5a、F9、F11、F12、F22、F91、A182F12、A182F11、16MnR、Cr5Mo、12Cr1MoV、15CrMo、12Cr2Mo1、A335P22、St45.8/。

十二、松套法兰

（1）带颈对焊环松套法兰

松套法兰对焊环松套带颈法兰对焊环松套板式法兰平焊环松套板式法兰 板式翻过松套法兰 另外为了满足装置后锁紧的需要，有杆部有孔的，这些孔可以使螺栓受振动时不至松脱。有的法兰螺栓没螺纹的光杆要做细，叫细杆法兰螺栓。这种法兰螺栓有利于受变力的联结。钢结构上有专用的高强度螺栓。头部会做大些。尺寸也有变化热镀锌圆钢是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层。

（2）平焊环松套法兰(PJ/SE)

平焊环松套法兰盘是可以活动的法兰片，一般是配套在给排水配件上（伸缩节上常见），厂家出厂时伸缩节两端就各有一片法兰，直接与工程中的管道、设备用螺栓连接。使用平焊环松套法兰盘的目的—般是为了节省材料，其结构分成两部分，管子部分一头和管道接，一头做成翻边，法兰盘部分套在翻边上。法兰盘采用低等级的材料，而管子部分使用和管道一样的材料，达到节省材料的目的。

（3）平焊环松套法兰：

- 1、节约成本。当管材材质特殊，价格昂贵时，焊接同样材质的法兰成本高。
- 2、不便于焊接或不便于加工或需要的强度大。如塑料管、玻璃钢管之类。
- 3、便于施工。如连接时法兰螺栓孔对应不便于找正或者防止日后更换设备法兰螺栓孔有变等。

平焊环松套法兰的缺点：

1、承受压力低。

2、焊环处强度低（特别是厚度3mm以下时）

平焊环松套法兰生产标准：

国标：GB/T9112-2000（GB9113·1-2000～GB9123?4-2000）

美标：ANSI B16.5 Class150、300、600、900、1500（WN、SO、BL、TH、LJ、SW）

日标：JIS 5K、10K、16K、20K（PL、SO、BL、WN、TH、SW）

德标：DIN2573、2572、2631、2576、2632、2633、2543、2634、2545（PL、SO、WN、BL、TH）

化工部标准：HG5010-52～HG5028-58、HGJ44-91～HGJ65-91

法兰标准：HG20592-2009(PN系列)\HG20615-2009（Calss系列）

机械部标准：JB81-59～JB86-59、JB/T74-1994、JB/T79-94～JB/T86-94

压力容器标准：NB/T47020-2012～NB/T47027-2012、JB1157-82～JB1160-82 B16.47A/B B16.39 B16.48

（4）环槽面法兰及法兰盖

大直径平板法兰

大直径高颈法兰

八字盲板

对焊环松套法兰6

十三、旋转法兰

锚固法兰

堆焊/覆焊法兰

船用搭焊钢法兰标准号：本标准适用于船舶产品、海洋工程产品。主要材质有：碳钢、合金钢、低温钢、不锈钢。