

供应253ma锻打法兰和S30815异径法兰

产品名称	供应253ma锻打法兰和S30815异径法兰
公司名称	上海汉彻金属制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	尺寸:1/2 - 48 产地:汉彻 瑞典 宝钢 太钢 品种:平焊法兰 对焊法兰 盲板
公司地址	上海市嘉定区翔江公路3333号
联系电话	13817585539 13817585539

产品详情

锻打法兰连接就是把两个管道、管件或器材，而锻打法兰连接是管道施工的重要连接方式。锻打法兰连接使用方便，能够承受较大的压力。在工业管道中，锻打法兰连接的使用十分广泛。在家庭内，管道直径小，而且是低压，看不见法兰冲压弯头的连接。如果在一个锅炉房或者生产现场，到处都是法兰连接的管道和器材。含铬量0.1%~0.5%（锻打法兰一般情况下不含铬），含碳量在1.0%以下并且锻打法兰采用高温锻打制造，有些锻打法兰表面硬度（HRC）虽然可以达到 56以上（淬透层只有15mm左右），因锻打法兰材质淬透性较差其心部硬度一般只有30多度，正常情况下锻打法兰时常采用水淬处理。

十五、法兰保护罩（法兰保护接头）

法兰保护罩主要用于所有工业的法兰连接防腐。

法兰保护罩该产品的法兰保护封头用于保护法兰面（凸面或环形接头）。双端螺柱和垫片免于腐蚀。该产品适用于316 ss 不锈钢及非金属（塑料），它的制造尺寸从 $\frac{1}{2}$ ”到144” ANSI,API和AWWA法兰连接直径。法兰封头系统与法兰填料结合可以在恶劣应用环境中保护。

法兰密封罩的结构：

316不锈钢带或非金属带

316 ss铸件

316 ss蜗轮夹具

封闭槽氯丁橡胶层（温度. - 34.4 ° C到82 ° C）

ECH橡皮衬垫（温度 - 34.4 ° C到149 ° C）安全溢流阀可以释放5 psi

美思特科法兰密封罩的优势：

易于安装

无需特殊工具

易于检测

连接耐用（不易损坏）

紫外线稳定非金属材料

可重复使用

十六、法兰填料系统

适合80 ° C的温度。

法兰填料是一种长期解决腐蚀问题的独特方案。

法兰填料是一种以复合极性聚合物基的涂层。膏状的形式使其无需预处理即可使用。粘弹配方使这种材料流入间距和空隙，产生一种极好的可以防腐蚀的密封。

法兰填料系统法兰填料因其易于使用而省时，省钱。提供长期保护。

性能：极好的粘结到钢铁，FBE（熔解环氧粉末），聚氨酯，聚乙烯高级电阻耐候/抗盐温度范围从-51 ° C到80 ° C填充整个空隙可拆除/重复使用法兰表面无需过多预处理使用有灵活喷嘴的手动或气动枪平缓注入。这样可以保证在用CZ缠绕带密封前环形缝隙被完全填充。

E-2400/E2000高温法兰填料——适合149 ° C的温度。

E-2400/E2000高温防腐法兰填料为保护法兰连接在温度达149 ° C高温中免于腐蚀而设计的产品。

E-2400/E2000是一种以非电解方式用一种凝胶对钢制法兰，螺栓，管道和结构进行防腐保护。

用ASTM-B1117盐雾试验对螺母.螺栓装配进行2000小时的测试，用E2000/2400保护的区域依然可以用手转动。正确使用E2000/2400帮助保护法兰连接免于腐蚀。

十七、高温法兰密封

高温法兰的部件经常需要进行平面高温密封，如果没有好的密封剂在单独压力区域的额外密封，受压力影响，会引起生产的不精确性或变形，也就是说在单独压力区域会在压力下出现渗漏，从而需要计划外修复。在高温平面密封领域应用的较好的是博科思高温密封剂，其特殊配方使其在蒸汽和燃气轮机及高温法兰的标准应用中保持惰性，因此可以承受热空气，蒸汽，水，轻燃料油和润滑剂，可以耐原油和天然气。它是一种单组份、膏状密封剂，工业用途，优质密封混合物，适用于对光滑、平整密封面（对接接头）温度和压力要求高的工况。使用灰泥刀或橡胶刮刀摊涂在干燥表面。由于密封产品不会固化，但其稠度会稍稍变化，保持柔韧性及弹性，因此使用中没有时间要求，施工完毕可马上投入到运行中，无须等待。

我公司主要经营2205圆钢,2205钢板,2205法兰,2507钢板,2507法兰,2507圆钢