

滚筒式煎饼机临沂全自动煎饼机价格

产品名称	滚筒式煎饼机临沂全自动煎饼机价格
公司名称	沂南县广成模具公司
价格	62000.00/台
规格参数	名称:仿手工煎饼机 规格:六鏊 用途:生产煎饼
公司地址	山东省临沂市沂南县大庄镇高家店子村
联系电话	0539-3552228 13355060154

产品详情

滚筒式煎饼机临沂全自动煎饼机价格 6个鏊子煎饼机，是目前中国市场加热效能技术最好的煎饼机，自动刮糊系统采用仿手工原理，煎饼更好吃，口感更好。我厂生产的6个鏊子热油煎饼机，产品拥有设计美观、质量可靠、性能卓越、价格合理、操作简便、节能卫生等优点，比传统煎饼机节煤20%，用石磨生产糊子煎饼，不使用添加剂，仿手工工艺而成，原粮味更加醇正，是煎饼机行业的先行者。

滚筒式煎饼机1.鏊面采用铸铁材质，经过车床双面加工，受热更均匀。

2.炉壁采用3mm厚铁板压制而成，耐烧保温，不变形，使用寿命长。

3.炉内采用硅酸盐板环绕制作，提高热量利用率，保温性能更好。

4.整台设备采用一体式设计，自动上糊泵和煎饼机融为一体，安全卫生，节约空间。

5.上糊电机采用永磁低速电机，额定功率40W,相比较其他上糊电机，更省电，电机寿命更长。

6.采用自动控制上糊、刮糊，比线路板控制上糊、刮糊，运行更稳定，使用寿命更长，便于用户维修。

7.五谷杂粮均可烙制，煎饼厚薄均可调节。临沂全自动煎饼机被测气体状态和性质首先应该考虑流体的性质，：对不可压缩流体来说，体积流和质量流失可以转换的，即可通过速度和密度相关变量来求得（速度和密度为定值时）。对天然气的计量有两种状况：一是加工处理前非洁净的天然气的计量，一是加工处理后洁净天然气的计量。测量环境安装条件安装条件往往取决于现场空间、方位的要求。旋进旋涡流量计常常要求传感器的安装方向和流动方向分别是水平、垂直和水平，并且由于受流速畸变等因素影响，需要在上游或下游加一定长度的直管，消除对其的干扰。

我厂生产的6鏊全自动煎饼机，是公司最新研制并已开始量产的新一代产品。使用油传热技术，真正的把加热和鏊子彻底的分开，加温更快，温度稳定，节能明显，干净卫生。采用整体刮糊工艺，

使煎饼口感更好，比传统手工煎饼更胜一筹。客户反映使用良好，便于操作，节约成本，我们秉承以产品质量求发展，把客户当上帝的理念，始终把产品的售后服务放在首要位置。并开展客户生产免费培训课程，确保销售一台，成功一家，让客户满意是我们不懈的追求。滚筒式煎饼机临沂全自动煎饼机价格玻璃纤维托板结构设计科学，成型工艺先进，有效解决了钢材的腐蚀笨重，塑料的翘曲脆断，竹木的磨损破裂等缺点，同时具有竹木、塑料、钢板三种材料的产品性能。支风管不能大于5.5m/s。在4dB时，风管允许流速a.主风管不能大于7.5m/s。支风管不能大于6.m/s。在45dB时，风管允许流速a.主风管不能大于9.m/s。支风管不能大于7.m/s。在一般的设计当中主风道为钢板及非金属风管材质时，主风道的风机风速控制在6~14m/s。采用金属风管时,不应大于2m/s。采用内表面光滑的混凝土等非金属风管时,不应大于15m/s。上述方法再选用时，用户好能够根据自己的实际工况来工作。滚筒式煎饼机临沂全自动煎饼机价格