

无锡橡胶止水带生产厂家

产品名称	无锡橡胶止水带生产厂家
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡赵辛庄
联系电话	15030826464

产品详情

651中埋式橡胶止水带采用国*标准GB18173.2-2000《高分子防水材料止水带》组织生产的。因此我们可以按用户要求生产各种形状、尺寸的橡胶止水带，另外还为不同工程、不同部位的需要备有十字型，丁字型、斜度型和内外转角型产品，可适用于任何设计要求。

651中埋式橡胶止水带规格尺寸：

按照制作原材料分分为：651型橡胶止水带、651型橡胶止水带塑料(PVC)止水带、钢板止水带、钢边止水带

再细分的话又分为：橡胶止水带(R)天然橡胶、氯丁胶、丁苯胶等，塑料(PVC)止水带(P)聚氯乙烯、聚乙烯等，金属止水带(M)铜、不锈钢、碳钢等。

651中埋式橡胶止水带如果按照用途分的话可以分为：变形缝用止水带(B)、施工缝用止水带(S)、有特殊耐老化要求的接缝用止水带(J)

651中埋式橡胶止水带按使用的温度环境分，分为普通型：-25 ~+60 ，耐寒型：-40 ~+60

651中埋式橡胶止水带常用的规格是300mm*6mm、300mm*8mm、300mm*10mm、350mm*8mm、400mm*10mm等尺寸，***常用的是651型中埋式橡胶止水带。

651中埋式橡胶止水带在施工时，要注意以下几个地方：

- 1、固定措施要可靠，防止施工时止水带移动，并且止水带只能在允许的地方打孔固定，常用固定方式有卡具固定、附加钢筋固定、铅丝和模具固定等，注意：要保证止水带不能移动，不能破坏止水带有效防水部位。
- 2、止水带不能长时间雨淋暴晒，不能跟污染性强的化学品接触。

总结：以上内容就是关于651中埋式橡胶止水带规格尺寸及如何正确施工的方法的内容，如果遇到相关的止水带问题可以留言，希望能够帮助到您。