

上海工业防爆风冷式冻干机

产品名称	上海工业防爆风冷式冻干机
公司名称	广州英鹏智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英鹏GYPEX 干燥面积:2.25m ² 隔板加热方式:硅油循环加热
公司地址	广州市黄埔区开创大道1936号2419房(注册地址)
联系电话	15384400597

产品详情

、产品参数

干燥面积：2.25m²

隔板层数：5+1

隔板温度范围：-55 --+70

隔板加热方式：硅油循环加热

冷阱最低温度： -85

隔板温差：±1

隔板间距：70mm

隔板尺寸：500mm*900mm*15mm

盘装液体（料厚10mm）：20L-25L

单次可放西林瓶

12mm—14400支

16mm—7800支

24mm—4100支

捕水能力：30K/24H

除霜方式：电加热

极限真空度：< 5Pa

冷却方式：风冷

外形尺寸：1530mm*1550mm1650mm

整机功率：13.5KW

电源要求：380V，50Hz

可选配功能

(1) 共晶点测试装置 (2) 上位机软件 (3) 干燥终点判断 (4) 水冷机型 (5) 进口真空泵 (6) 真空度控制 (7) 油雾过滤器(8)防返油装置(9)在线清洗功能 (CIP机型)

二、产品概述

英鹏防爆冷冻干燥机适用于食品、中药材、保健品、石墨烯以及各种生物制品等物质的冷冻干燥。控制系统稳定可靠，操作灵便；可以存储3多组冻干工艺数据；具有显示冻干曲线及自动记录数据功能。

三、本系列设备制造标准：

防爆冻干机产品符合国家相关防爆标准才允许进入市场，国家公布的防爆类产品执行标准有：

GB3836.1-2010《爆炸性环境第1部分:设备通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境第2部分:由隔爆外壳“d”保护的的设备》

GB3836.15-2000《爆炸性气体环境用电气设备第15部分:危险场所电气安装(煤矿除外)》

