

英鹏化工厂防爆加湿器

产品名称	英鹏化工厂防爆加湿器
公司名称	广州英鹏智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品型号:BAF-06 电源:220V/50Hz 加湿量:6KG/H
公司地址	广州市黄埔区开创大道1936号2419房（注册地址）
联系电话	15384400597

产品详情

超声波防爆加湿机

产品型号	BAF-06	电源	220V/50Hz
加湿量	6KG/H	运行功率	600W
推荐面积	50-80 m ²	进水方式	自动进水
雾化颗粒	1-5 μm	控制方式	全自动控制
安装方式	独立加湿/空调管道/PVC管道	湿度控制范围	30%~90%RH
出雾口	110 mm(PVC管出口一个)	湿度控制精度	± 3%
保护措施	缺水保护,溢水保护	保修说明	整机一年

AF系列防爆加湿机是我公司的防爆暖通系列产品之一，用于在易燃易爆气体的1区、2区的封闭环境，做调控用。本公司的防爆湿膜式加湿机具有安全可靠性能稳定，自动化程度高等优点。此外我公司制造有防爆超声波加湿器和防爆电加湿器，满足不同用户的需求。

产品特点 性能，采用的防爆技术设计制造、外形美观、性能稳定、防爆标志为Exdemia II CT4，经防爆电气监督检验中心检验合格，安全可靠。采用过滤和电子除尘技术，去除小至0.01微米的粒子 24小时的定时开关机选择 具有风机运行模式设定功能，可设定高速风，低速风和模糊控制

适用于石油、化学化工、航空航天、实验室、储藏、军事等部门具有 C级,温度组别为T4的爆炸性气体混合物的I区(或2区)内部危险性场所，AF系列工业级集成防爆加湿器,是采用集成防爆技术,按工业环境使用要求制造的 C级防爆加湿系统。

防爆加湿器电子温控大都采用热敏电阻式温度控制器（温度传感器），因为它的温感探头随温度升高电阻变小，随温度下降电阻变大。利用其这一特性，可以使缺水开机与停机，从而实现电路控制。

整机采用超弱电技术隔离本质安全型电路,经工艺制造和防爆处理,产品的设计、制造严格按产品严格按照相关标准。电压:220V/50Hz;内部防爆标志:Exdmib CT4。