

输煤皮带机干抑尘 微米级干除尘 万向节干雾喷头

产品名称	输煤皮带机干抑尘 微米级干除尘 万向节干雾喷头
公司名称	济宁市澳利菲尔机电设备有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	型号:KCS-180D 工期:现货 质保:1年
公司地址	山东省济宁市任城区金宇路商动力电商大厦13层 1372室
联系电话	18766850937

产品详情

除尘洗气机是由主机、脱水系统、供水系统、电控系统等部分组成。本除尘洗气机净化机理，等效或高于文丘里洗涤器。它是通过叶轮旋转形成叶片与气流的高速相对运动使空气与洗涤液混合，并在混合过程发生一系列的、复杂的物理作用，使空气中的有害粒子与洗涤液结合达到净化目的。洗涤液完成混合洗涤作用后与空气同时进入脱水器，通过脱水器的脱水分离作用，净化后的气体可直接排入大气，也可作为循环风使用，做到零排放。分离后的洗涤液流回沉淀池，经沉淀或过滤后被重新循环利用。污泥浆可从排污管道定期排出。本产品突破传统的概念，做到了效率的模块化、气体压力流量的非线性选择，并且能耗低、投资做小、适应性（高温、高湿、粘性、防爆）强。

1. 需要循环水箱时，使用前要检查循环水箱的液面高度、粉尘沉淀厚度，及时补水和清污。经常检查浮球阀是否有效，损坏后应及时更换，以免造成水源浪费。及时清污，以免水泵堵塞。
2. 设备启动时按控制箱上启动按钮，除尘洗气机、水泵（电磁阀）为连锁控制，同时启动，检查洗涤液（水）的循环状况。

3. 设备停机时按控制箱上停止按钮，除尘洗气机、水泵（电磁阀）同时停止运转，但在惯性作用下，仍会短时运转。
4. 二次启动时应在除尘洗气机停稳后进行。
5. 在维护维修除尘洗气机时，运行前应先对除尘洗气机各部分的机件进行检查，叶轮、进风口之间的间隙保证均匀、不碰撞，如有误应及时调整好。
6. 在维护维修除尘洗气机时，运行前应对系统的气密性进行检查，若有漏风，及时处理。
7. 水泵（电磁阀）、除尘洗气机连锁控制，保证除尘洗气机不能缺水运行。