

防爆电热烘干机 新光电气

产品名称	防爆电热烘干机 新光电气
公司名称	沈阳新光电气制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:新光电气 型号:BDRE-36F 材质:不锈钢
公司地址	沈阳市大东区联合路252号
联系电话	86 024 88096973 13842090303

产品详情

品牌	新光电气	型号	BDRE-36F
材质	不锈钢	最大电压	AC220 (V)
主要用途	主要应用于对潮湿、颗粒、腐蚀性物质进行干燥烘干加热处理		

适用范围:

爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区

爆炸性气体混合物 a、 b、 c

温度组别：t3

适用于交流50hz、额定电压220v线路中使用.

不锈钢电热板广泛用于样品的烘培、干燥和作其它温度试验,是生物、遗传、医卫生、环保、生化实验室、分析室、教育科研的必备工具

产品特点:

主要应用于对潮湿、颗粒、腐蚀性物质进行干燥烘干加热处理.

采用特殊的材料及生产工艺使得电热板能够适应长时间频繁的热胀冷缩状态.

采用了3挡均匀控制，用户可以根据温度的需要，运用合适的档位加热介质.

电源开关安放于电源盒内，操作时打开盒盖，从而可以实现本产品比较恶劣的环境中正常工作.

详细数据:

安装与使用:

一、安装：

烘干机无需安装，可根据需要摆放在空旷的位置即可，室内室外均可。

二、接线：

烘干机电源为220v/50hz，如果电压过高造成烘干机损坏将不属于保修范围烘干机的电源线接在用户配电箱内的2p断路器上，保护接地线接在用户使用房间内的可靠接地端子上（接地电阻 <4 ）。。

三、开机运行前的准备：

- 1.烘干机周围3米范围内不允许有任何物体.
- 2.确保烘干机电源线接线正确；
- 3.烘干机必须良好接地，以便安全。

注意事项:

连接电源及加热器外壳必须良好接地（接地电阻 <4 ），以便安全.

电热烘干机处于工作状态时，应有专人照管，不要用手触摸工作台表面，以防烫伤

工作完毕，切断电源,待工作面冷却后将其清理干净

设备可以在野外露天工作，但下雨天禁止使用

产品在出厂前已进行了测试和检验，以保证其产品质量，希望能使您使用满意

安装期间不能带电作业

安装之前请仔细阅读说明书,安装完毕请妥善保管说明书。

