

# 深入了解无砟轨道专用单组份聚氨酯密封胶产品详情

产品名称	深入了解无砟轨道专用单组份聚氨酯密封胶产品详情
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	12.00/支
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

深入了解无砟轨道专用单组份聚氨酯密封胶产品详情

无砟轨道专用单组份聚氨酯密封胶有黑色和灰色两种，因灰色用量较少，所以一般没有现货的。

无砟轨道专用单组份聚氨酯密封胶外观参数：

首先介绍下无砟轨道专用单组份聚氨酯密封胶的外观，外观为锡箔包装支装，无砟轨道专用单组份聚氨酯密封胶按支装，20支/箱。无砟轨道专用单组份聚氨酯密封胶乍一看跟香肠一样，缓膨型遇水膨胀止水胶，很多人戏称为“香肠止水胶”遇水膨胀止水胶外观：为黑色膏状物。无砟轨道专用单组份聚氨酯密封胶一般分为单组分和双组分两种基本类型，单组分为湿气固化型，双组分为反应固化型。单组分密封胶施工方便，但固化较慢；双组分有固化快、性能好的特点，但使用时需要配制，工艺较为复杂。两者各有发展前途。

无砟轨道专用单组份聚氨酯密封胶材质：

按是否有流动性，聚氨酯密封胶又可分为不垂挂型（non-sagging）和自流平行（self-leveling）。不垂挂型用于垂直面、倾斜面、天花板等场合，固化之前不会由于胶条自重而发生偏移、滑动或流动；而自流平型专门用于水平场合。按使用后的性质还可以分为不干型、半干型和全固化弹性体型。

无砟轨道专用单组份聚氨酯密封胶施工工序：

1、每支容积为600mL，不同挤出断面下的挤出长度如下：

序号挤出断面（高×宽）（mm）挤出长度（m）

1 10x20 4.5

1 8 × 15 6.2

2、无砟轨道专用单组份聚氨酯密封胶采用专用注胶器挤出，挤出宽度及高度应满足设计要求。挤出应连续、均匀、饱满、无气泡或孔洞。

3、不宜在雨雪天施工。

4、无砟轨道专用单组份聚氨酯密封胶与其它防水工艺配套使用时可待其它防水措施定型后再施做（比如涂刷界面剂、固定注浆管等）。

5、无砟轨道专用单组份聚氨酯密封胶一旦出现破损部位或提前膨胀的部位，应割除，并在割除部位重新粘贴止水胶，新旧止水胶的搭接长度不小于20mm，搭接部位应粘贴牢固、紧密，搭接处不得留有缝隙。