

布石造纸填料用钙级膨润土粘结剂稳定剂催化剂用膨润土

产品名称	布石造纸填料用钙级膨润土粘结剂稳定剂催化剂用膨润土
公司名称	灵寿县布石矿物粉体加工厂
价格	500.00/吨
规格参数	品牌:布石矿业 型号:400目 产地:河北灵寿
公司地址	中国河北灵寿县石家庄市西三庄大街
联系电话	86 0311 87758270/87758622/87756270 13266906870

产品详情

布石造纸填料用钙级膨润土粘结剂稳定剂催化剂用膨润土

活性白土

活性白土是用粘土（主要是膨润土）为原料，经无机酸化处理，再经水漂洗、干燥制成的吸附剂，外观为乳白色粉末，无臭，无味，无毒，吸附性能很强，能吸附有色物质、有机物质。在空气中易吸潮，放置过久会降低吸附性能。但是，加热至300摄氏度以上便开始失去结晶水，使结构发生变化，影响褪色效果。活性白土不溶于水、有机溶剂和各种油类中，几乎完全溶于热烧碱和盐酸中，相对密度2.3~2.5，在水及油中膨润极小。

天然漂白土

即天然产出的本身就具有漂白性能的白土，是以蒙脱石、钠长石、石英为主要组分的白色、白灰色粘土，是膨润土的一种。

主要是玻璃质火山

岩分解后的产物，它吸水后不膨胀、

悬浮液的pH值为弱酸性与碱性膨润土相区别；其漂白性能比活性白土

差。颜色一般有淡黄色、绿白色、灰色、橄榄色、褐色、奶白色、桃红色、蓝色等。纯白色的很少。密度2.7-2.9g/cm。视密度

由于多孔性关系而常常较低。化学成分和普通粘土

差不多，主要化学成分是三氧化二铝、二氧化硅

、水及少量铁、镁、钙等。无可塑性，有较高吸附性。因含大量含水硅酸，对石蕊呈酸性。水中易裂解，含水量很大。一般细度越细则脱色力越高。

在**勘探**阶段进行质量评价时，需测定其漂白性能、**酸度**、过滤性能、**吸油量**等项目