

# 真石漆涂料 聊城真石漆 河南百士乐涂料厂家

产品名称	真石漆涂料 聊城真石漆 河南百士乐涂料厂家
公司名称	河南百士乐涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市黄河路西段与华安路交叉口
联系电话	18739366612

## 产品详情

### 真石漆的注意事项

- 1、施工时，脚手架应距离墙面30cm左右，如距离太近，上下层脚手架间喷涂部分可能有接痕，影响装饰效果。
- 2、不喷涂部分及物件，聊城真石漆，应用挡板或纸张等隔开。
- 3、施工时气温应高于5℃，风力大于4级时不宜施工。主涂层喷涂24小时内应避免雨雪。
- 4、油性底漆、罩面漆属危险品，施工时应严禁烟火。
- 5、主涂层施工完毕，工具应立即用水清洗。
- 6、油性底漆、罩面漆施工完毕，真石漆价格多少一平方，工具即用二甲苯等溶剂进行清洗。
- 7、在施工过程中，严禁在用料中随意加水稀释。
- 8、气温较低时同一面墙要一次成活，否则即使相同批次经过很久再施工也会出现轻微色差问题。

粘结剂（基料）粘结剂是影响真石漆性能的关键因素之一，它的好坏直接影响著真石漆膜的硬度，粘结强度，耐水，真石漆涂料，耐候等多方面的性能.用于真石漆的乳液应该满足下列三方面的要求：

- A、乳液稳定，所形成的漆膜无色，透明，在紫外线照射下不易发黄和粉化；
- B、涂膜的硬度要高，以提高涂层的耐沾污性；

C、漆膜的吸水膨胀率要小，形成耐水耐白化的漆膜，即具有抗吸水泛白的能力。罩面漆使用罩面材料主要是为了增强真石漆涂层的防水性和耐沾污性，真石漆供应商，耐紫外线照射等性能，也便于日后的清洗。罩面漆包括油性双组分聚氨酯透明罩面漆，油性双组分氟碳透明罩面漆，水性单组分硅丙罩面漆等。

、真石漆喷枪：分单枪、双枪、三枪等，根据不同的花色选择单色用单枪，双色、多色用双枪、三枪，以便适应不同施工工艺，喷出更理想的效果。

## 天然真石漆的生产工艺

简单、成本低、性能优异、向更奢华次开发前景广阔。例如环保型，高弹性，不粘尘等系列。一次成型因为出漆量太大喷出来往往不够平整，在真石漆较稀的情况下稍有不慎就会流挂。奢华次的真石漆必须配套严格的施工工艺、制造厂家的涂料尽管质量较好、但如果施工人员经验不足、素质较低、对不同厂家的真石涂料性能不了解或了解不够，也会造成各种问题。才能充分展示出真石漆的独特外观和优越性能。

真石漆涂料-聊城真石漆-河南百士乐涂料厂家由河南百士乐涂料有限公司提供。河南百士乐涂料有限公司为客户提供“水溶性涂料,防水涂料”等业务，公司拥有“水溶性涂料,防水涂料”等品牌，专注于室外涂料等行业。欢迎来电垂询，联系人：谷经理。