

# 医院实验室废水处理设备

产品名称	医院实验室废水处理设备
公司名称	潍坊龙裕环保科技有限公司
价格	11000.00/套
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道东镇路9号
联系电话	15006620018

## 产品详情

### 医院实验室废水处理设备

#### 实验室污水处理设备//污水排放要求

- 1 传染病和结污水排放执行表1的规定。
- 2 县级及县级以上或20张床位及以上的和污水排放执行表2的规定。直接或间接地表水体和海域的污水执行排放，终端已建有正常运行城镇二级污水处理厂的下水道的污水，执行预处理。
- 3 县级以下或20张床位以下的和其他污水经处理后方可排放。
- 4 禁止向GB3838I、II类水域和III类水域的饮用水保护区和游泳区，GB3097一、二类海域直接污水。
- 5 带传染病房的，应将传染病房污水与非传染病房污水分开。传染病房的污水、粪便经过后方可与其他污水合并处理。

污水排放执行排放时，宜采用二级处理+工艺或深度处理+工艺；执行预处理时宜采用一级处理或一级强化处理+工艺。

#### 安装、调试、运行与

##### a. 设备的安装

设备安装采用地理式安装，设备的混凝土基础的大小规格应与设备的平面安装图相符合，基础面积略大于设备投影面积，基础必须水平，以保证设备运行正常，同时方便安装。

设备安装后，应在设备内注入清水，进行试验，检查各管道有无渗漏，在确定管道无渗漏后，即在地理

式设备四周覆土，一直到设备检查孔，并平整地面。

#### b、 设备的调试

地理式污水处理设备安装完毕后可进行调试，即填料上的生物膜，污水泵按额定的流量把污水抽入设备内，启动潜水曝气机进行曝气，每天观察池内的填料的情况，如填料上长出橙黄或橙黑色的膜，表面生物膜已经好，这一一般需要7~15天。

#### c、 设备的运行

地理式污水处理设备一般为全自动控制，不需要配专门的人员，但在设备允许中用注意。

- 1) 如污水较少或没有污水，为保证生物膜的正常生长，使生物膜不死亡脱落，曝气机可间歇启动。启动周期为2小时，每次运行时间为30分钟。
- 2) 严禁砂石、泥土和难以降解的（如塑料、纤维织物、骨头、毛发、木材等）进入设备，这些很难进行降解，且会造成管路堵塞。
- 3) 防止有毒有害化学进入设备，这些将影响生化进行，严重的将设备生化反应。
- 4) 在运行中，必须保证雨水不能进入；设备上方不得停放大型车辆。

实验室污水处理设备//投入运行后，必须建立一套定期制度，的内容主要有：

- 1) 出现故障必须及时排除，主要故障为管路堵塞和潜水曝气机的损坏，如果不及时排除将影响生物膜的生长，甚至会设备生化的。
- 2) 设备内部的电气设备必须正确使用，人员不能打开控制柜，应定期请人员对电器设备的绝缘性能进行检查，以防发生触电事故。

#### 处理范围

、生活、洗涤、屠宰（分解、冷冻）、食品厂、厕所、卫生间、风景区、旅游区、景观用水，绿化用水、矿山、车站、码头、、收费站、服务区、农村地下饮用水、饭店、宾馆、、办公楼、商城、洗车场、小区、学校、（小学、中学、大学）工厂、、宿舍、厨房、食堂、农家乐、客栈、水上乐园、浴池、洗浴中心、澡堂、车间冲洗水、水产品、城镇生活、农村生活、洗衣、布草、水洗厂、干洗等。