

湖北自调焊接滚轮架厂家5吨10吨20吨滚轮架价格

产品名称	湖北自调焊接滚轮架厂家5吨10吨20吨滚轮架价格
公司名称	济南奥斯瑞机械设备有限公司
价格	9999.00/台
规格参数	
公司地址	中国（山东）自由贸易试验区济南片区新宇路西侧世纪财富中心
联系电话	0531-84245958 15562550787

产品详情

湖北自调焊接滚轮架厂家5吨10吨20吨滚轮架价格，5吨/10吨/20吨/30吨/40吨等自动焊接滚轮架的生产，产品质量保证，售后服务到位，厂家直销价格优惠，欢迎来电直销或来厂参观选购！

湖北自调焊接滚轮架厂家5吨10吨20吨滚轮架价格自调焊接滚轮架参数

- (1)载重量：ZT-10—20。
- (2)滚轮直径：350(全胶轮)。
- (3)滚轮宽度：120。
- (4)中心高度：410—560。
- (5)中心距：1200—1700。
- (6)滚轮线速度：60—1000。
- (7)电机功率：2*0.37。
- (8)电源：380/50Hz。
- (9)调速方式：变频无级调速
- (10)适用焊接体直径：350—4500。

湖北自调焊接滚轮架厂家5吨10吨20吨滚轮架价格自调式滚轮架以主付机两组为一套，即主动滚轮架和被

动滚轮架自调型系列主被动架各组为四个滚轮，滚轮采用内铁芯，外橡胶的结构制成。经久耐用，使用时无震动。主动滚轮架的运转由调速电机通过二个蜗轮减速箱同步传动运转，采用调速控制器实现无级变速。机械传动噪声低，工件回转稳定，工件回转线速度为5-70m/h(为无极变速)各组钳形架在工件直径达一定范围内进行自动调节，在小直径时，各组钳形架的下轮在同一水平线上(不同吨位的滚轮架，工作范围各不相同)。各吨位的滚轮架工作范围不得超过大直径尺寸。

湖北自调焊接滚轮架厂家5吨10吨20吨滚轮架价格自调式滚轮架安全操作规程：

- 1、自调式滚轮架应安装在坚固、通风、防雨、防潮、防尘、且远离剧烈震动、颠簸的场所，严禁易腐蚀性的液体喷洒在设备上。
- 2、严禁易腐蚀性的液体喷洒在设备上。当遇到主、从动滚轮架同时安装时，必须确保主、从动架水平等高，中心线位于同一直线上，采用测量主、从动架对角线方式进行调整。
- 3、放置工件要求：工件直径及重量，应严格按照设计规定执行，否则易发生安全事故，根据设备的长度，适当调整主副轮距离。
- 4、橡胶轮只适合在常温状态下工作，特殊情况下工件与橡胶轮接触处高温不允许高于75度，否则就有橡胶轮损坏的可能。
- 5、使用时，滚轮应全面接触工件，严禁焊缝或尖锐部位接触。同时，吊放工件时，严禁撞击滚轮，以防滚轮或其他部件损坏，在设备未固定的情况下，大力撞击很可能导致整机。
- 6、调试滚轮架在启动时由低速逐渐调至高速，变换转向时，电机停止后，才能进行转换，否则容易造成电机烧毁。运转时，严禁人机分离，工件旋转半径范围内严禁站人。
- 7、为保证设备的使用性能，在使用前各传动部件应加足润滑油，设备填写日检检修记录表。整机使用一段时间后应定期检查，并填写检修记录表。
- 8、设备使用三相380V交流电源。电源进线须经过空气开关，以便安全操作。设备调试时，接通电源，按下启动按钮，观察主动轮转动情况。速度调节是否正常。若有异常，应立即断电，查找原因。排除故障后方可再通电试机。