

# 三元乙丙橡胶SR盖片的参数

产品名称	三元乙丙橡胶SR盖片的参数
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	40.00/米
规格参数	类型:防渗盖片 材质:三元乙丙橡胶 规格:300*6mm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

三元乙丙橡胶SR盖片具体参数：

材质：三元乙丙橡胶

用途：面板坝止水防渗材料

厚度（cm）：6mm

型号：SR型

我们公司可生产各种尺寸三元乙丙橡胶SR盖片，SR防渗盖片价格优惠，欢迎来单。

三元乙丙橡胶SR盖片的作用：

三元乙丙橡胶SR盖片是大坝防渗材料的一种保护盖片，为复合材质，是用三元乙丙橡胶经密炼，硫化而成的，使得三元乙丙橡胶SR盖片有的耐候、耐臭氧、耐热、耐酸碱、耐水蒸汽、颜色稳定性、电性能、充油性及常温流动性。可在120℃下可长期使用，在150-200℃下可短暂或间歇使用。我们衡水橡胶公司加入适宜耐老剂提高其使用温度。以过氧化物交联的三元乙丙橡胶可在苛刻的条件下使用。三元乙丙橡胶在臭氧浓度50pphm、拉伸30的条件下，可达150h以上不龟裂。

三元乙丙橡胶SR盖片结构特点：

三元乙丙橡胶SR盖片一般厚度为6mm，其中4mm的橡胶胶，是用三元乙丙橡胶经密炼，硫化而成的；2mm为GB柔性材料。三元乙丙橡胶SR盖片在混凝土表面施工后，施工质量易于检查；一旦发生破损，包括在水下部位，也易于维修。

三元乙丙橡胶SR盖片及其为主的SR柔性封缝防渗技术，具有较好的实用性和可操作性，可对各种混凝土

裂缝、层间缝、伸缩缝等进行有针对性的防渗处理。其弹塑性防渗能力，可以适应裂缝未来较大程度的变形，不仅解决了裂缝的现有渗漏问题，而且还能裂缝未来扩大导致的再渗漏。

三元乙丙橡胶的耐老化好、伸长率高的特点，同时由于采用了帘子纤维布进行加强处理，大大提高了它的抗拉、抗撕裂强度，而厚度可以大大减少(可减少50以上)，从而大大减轻了施工强度，对保障施工质量也十分有利。

三元乙丙橡胶SR盖片使用方法：

逐渐展开三元乙丙橡胶SR盖片，撕去表面上的防粘保护纸，将三元乙丙橡胶SR盖片粘贴在SR材料找平层上，用力从盖片中部向两边赶走空气，使三元乙丙橡胶SR盖片与基面粘贴密实。对于需搭接的部位，再用SR材料做找平层，而且搭接长度要大于20cm，搭接部位先刷SR底胶，再进行搭接粘贴。三元乙丙橡胶SR盖片施工验收合格后，在进行搭接粘贴的地方，用不锈钢扁钢和螺栓进行锚固加强。所用材料规格和膨胀螺栓间距应符合图纸中的要求。