

山东门店常卖的直角边3公分塑料倒圆角不开裂不起泡

产品名称	山东门店常卖的直角边3公分塑料倒圆角不开裂不起泡
公司名称	安平格华丝网制品有限公司
价格	2.70/米
规格参数	长度:3米 品牌:格华 产地:安平
公司地址	河北省衡水市安平县南环开发区
联系电话	15076859209

产品详情

针对厂房外观混凝土施工所需水泥，要求厂家固定水泥罐储存，以确保同批次，第7页共19页
凤鸣消能电站工程土建及安装施工外观混凝土工程专项专项施工组织设计
并对进场水泥进行取样封存，以此确认后续进场水泥是否同批次。（2）粉煤灰：
华电丹东金山热电有限公司F类 级灰各项检测结果见表4-2。表4-2 试验项目 标准规定值 试验结果
含水量（%） 1.0 0.6 粉煤灰物理性能检测结果 细度（%）（45 μm 方孔筛筛余） 12 11
需水量比（%） 烧失量（%） 95 91 5.0 2.5
针对厂房外观混凝土施工所需粉煤灰，要求厂家固定粉煤灰罐储存，以确保
并对进场粉煤灰进行取样封存，以此确认后续进场粉煤灰是否同批次。

vc倒角条的产品介绍

根据电力工程建设特殊要求规定15028765432，安平夏博建材有限公司开发出建筑圆角专用PVC圆角线条，通过此线条可以有效的控制建筑圆角的弧度，在提高建筑的美观同时还大大提高了粉刷效率！欢迎建筑施工商及代理商联系我们！

产品优点

- 1、品质稳定，物理性能优异，可多次循环使用。
- 2、色泽鲜艳，产品光泽度高。
- 3、易于后道成品加工，成品率高。
- 4、组成后比金属材质节省成本，具有物美价廉优势。

施工工艺：

1、清理工作面，铲除突起，补平凹陷；

2、对混凝土或砖墙应采用：1：3水泥砂浆打底（或按设计要求），厚度为5-7mm刮平找直。罩面灰采用1：0.3：2.5（或按设计要求）水泥混合砂浆，保持适当厚度。阳角两边从涂料层计算留约1mm斜角厚度位置，将多余砂浆切除、清除。或是将施工完的90度墙角，直接用云石机、产刀对内墙阳角部分进行约1cm斜角厚度切割，在用对砂浆或石膏粉浆找平；

3、石膏板墙房屋内墙按装圆护角：应在施工好的90度阳角处在用云石机、手钢锯、产刀对内墙阳角部分进行1cm坡度切割，在用对砂浆或石膏粉浆找平；

4、根据实际需要长度下料圆护角。对于房屋内墙阳角90度结点，圆护角下料切割成45度对接成平面90度角。对三面90度内墙阳角结点，圆护角切割成等距棒状，对接成三面90度角。对内墙阳角造型则根据施工造型弧度的大小，计算圆护角下料长度，依据造型弯弧度的数值，对圆护角进行大小等距离纵向从圆弧度凸面往下分条切割，以分割条不断，又能用手弯动所需要施工造型弧度为准；