

三元乙丙橡胶型SR防渗盖片实体厂家

产品名称	三元乙丙橡胶型SR防渗盖片实体厂家
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	40.00/米
规格参数	类型:防渗SR盖片 材质:三元乙丙橡胶 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

三元乙丙橡胶型SR防渗盖片结构特点：

三元乙丙橡胶型SR防渗盖片具有强度高、耐老化、变形大等特点。三元乙丙橡胶型SR防渗盖片厚度为6 mm；复合的GB复合止水板具有与混凝土及橡胶材料粘接好、耐老化、变形大等特点，厚度为3 mm。用于固定三元乙丙橡胶型SR防渗盖片的防渗漏压条使用不锈钢压条。

三元乙丙橡胶型SR防渗盖片的止水原理：

三元乙丙橡胶型SR防渗盖片是由三元乙丙胶板和GB止水板复合而成的止水新产品。三元乙丙橡胶型SR防渗盖片是面板坝常有的表层盖板，也是各类工业与民用建筑结构中常用的止水板材，三元乙丙橡胶型SR防渗盖片具有良好的耐老化，耐高低温性能。由于三元乙丙橡胶型SR防渗盖片自身硬度大，很难与混凝土表面牢固粘接，从而使三元乙丙橡胶型SR防渗盖片好的防水性能难以得到发挥。为此，我们利用GB复合止水板可以满足面板坝接缝止水的要求，GB复合止水板还用于渡槽等建筑物表层裂缝处理，工业与民用建筑的屋面防水等。

三元乙丙橡胶型SR防渗盖片具体性能：

- 1)塑性防渗适应基面变形性强：当混凝土基面变形时，GB柔性填料发生塑性变形，从而避免三元乙丙防渗保护盖板受到应力破坏；
- 2)抗拉强度高：利用三元乙丙橡胶型SR防渗盖片内加强筋的增强作用，使其抗拉强度达到并超过1cm厚橡胶板的强度值，这样既可节约成本，又使得施工更加方便，防渗质量得以；
- 3)抗撕裂、抗冲击性好：由于有加强筋的增强作用，具有比橡胶片更好的抗撕裂、抗冲击破坏性能；与GB柔性填料及混凝土面粘结效果好：三元乙丙橡胶型SR防渗盖片有GB柔性止水材料，可与混凝土基面粘合密封，均匀传递水压力，实现了很好的防渗密封效果；

- 4)具有粘贴的自愈性：由于GB柔性止水材料具有粘结自愈性，因此与混凝土粘结面被拉开后，可重新直接粘贴回去，不影响三元乙丙橡胶型SR防渗盖片的防渗作用；
- 5)耐老化性好：三元乙丙橡胶是耐候性好的橡胶之一，其1.2mm厚防水卷材产品在建筑防水工程上已广泛应用和检验，使用寿命可达50年以上，3~4mm厚三元乙丙橡胶的耐老化性能好，防渗保护作用也将会更好；
- 6)施工简便：三元乙丙橡胶型SR防渗盖片柔韧性好，与混凝土基面及SR材料鼓包粘贴性好，粘贴密实，可以进行现场冷粘接或热硫化连接，粘结强度高，工序简便，容易施工；
- 7)易于检查维修：三元乙丙橡胶型SR防渗盖片在混凝土表面施工后，施工质量易于检查；一旦发生破损，包括在水下部位，也易于维修。