

嵌缝50氯丁橡胶棒与PVC垫片加工定做

产品名称	嵌缝50氯丁橡胶棒与PVC垫片加工定做
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	12.00/米
规格参数	材质:氯丁橡胶 硬度:60邵尔 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

嵌缝50氯丁橡胶棒的作用：

为了适应大接缝位移，嵌缝50氯丁橡胶棒将表层止水带规划成变形才能很大的波浪形；一起为了氯丁橡胶止水带在大接缝张开情况下承受高水压力效果，在氯丁橡胶止水带下面的缝口处设置了支撑嵌缝50氯丁橡胶棒，嵌缝50氯丁橡胶棒应在止水运转过程中能够滞留在缝口，不被压入接缝以发挥支撑效果。

嵌缝50氯丁橡胶棒的规格型号：

嵌缝50氯丁橡胶棒常用规格:2mm、5mm、8mm、10mm、12mm、14mm、16mm、18mm、20mm、30mm、40mm、50mm等。嵌缝50氯丁橡胶棒（直径）为 12mm、 15mm、 20mm、 25mm、 30mm、50mm、 70mm及根据客户需求生产。

嵌缝50氯丁橡胶棒的原材料：

嵌缝50氯丁橡胶棒的使用寿命要取决于嵌缝50氯丁橡胶棒的原材料，嵌缝50氯丁橡胶棒是以氯丁橡胶为主加以各种合成橡胶为主要原料，氯丁橡胶（CR）是氯丁橡胶胶粘剂的主体原料，所配成的胶粘剂可室温冷固化、初粘力很大、强度建立迅速、粘接强度较高，综合性能优良，用途广泛，能够粘接橡胶、皮革、织物、造革、塑料、木材、纸品、玻璃、陶瓷、混凝土、金属等多种材料。

嵌缝50氯丁橡胶棒与PVC垫片储存方法：

- 1.嵌缝50氯丁橡胶棒要保持整洁，不得长时间露天曝晒，防止雨雪浸淋，勿与污染性强的化学物质接触。
- 2.嵌缝50氯丁橡胶棒存放工程中，防止尖锐物体损伤产品，产品上方严禁堆放重物，防止外界挤压和受损。

3.嵌缝50氯丁橡胶棒不要与酸、碱、油类及溶剂或其它腐蚀性液体、气体接触。

4.嵌缝50氯丁橡胶棒储存温度：橡胶棒能耐-35 低温，PVC垫片能耐-30 低温。储存温度不得低于这个温度。

生产嵌缝50氯丁橡胶棒重要工序：

1、关闭溶胶釜的放料阀门。

2、加入投料量1/2的溶剂汽油。

3、开动搅拌，加入砵烯树脂和石油树脂，搅拌20~30min。

4、嵌缝50氯丁橡胶棒如果是混合溶解法，应先溶生胶，搅拌3~4h（若是生胶块大，可先溶少量混炼胶后再加入生胶溶解，可防止大块胶沉釜底）。

5、嵌缝50氯丁橡胶棒加入规定量的预反应物，投入混炼胶条，密闭加料口，继续搅拌5~6h，停车，密闭搅拌轴转动处，停放过夜。

6、嵌缝50氯丁橡胶棒慢慢启动搅拌，然后停车搅拌加入剩余的汽油，搅拌60min，停车倒料2次。继续搅拌30min，停车密闭放置1h。