

对拉螺栓膨胀止水环(垫圈)批发价

产品名称	对拉螺栓膨胀止水环(垫圈)批发价
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	.40/个
规格参数	类型:遇水膨胀止水环 规格:50mm 材质:橡胶
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

对拉螺栓膨胀止水环(垫圈)产品概述：

对拉螺栓膨胀止水环(垫圈)由高分子无机吸水膨胀材料和橡胶精炼而成的，一种新型防水工程材料。对拉螺栓膨胀止水环(垫圈)遇水后能吸水膨胀，膨胀率为 200%，靠自身膨胀挤密混凝土与对拉螺栓的缝隙，可完全起到止水作用，在实际施工中，操作十分灵活方便，又省工又省时及原材料成本。对拉螺栓膨胀止水环(垫圈)是焊接止水板（环）的更新换代产品，目前混凝土支模对拉螺栓止水环，已应用于各种工程中。

对拉螺栓膨胀止水环(垫圈)技术指标：

序号	项目	标准
1	吸水膨胀率， 100	所需时间/h?24
2	吸水膨胀率（自由状态）	300
3	耐热性	（80 × 5h）无脆裂
4	耐低温柔性	—20 （2h绕20mm圆棒无裂纹）
5	耐水性（自由状态）	浸泡（240h整体膨胀无碎块）
6	拉伸强度MPa	0.10

对拉螺栓膨胀止水环(垫圈)常用规格：

对拉螺栓膨胀止水环(垫圈)一般规格为外径40mm和45mm两种，厚度为一厘米，对拉螺栓膨胀止水环(垫圈)内径可根据钢筋尺寸加工成内径为8mm,10mm.12mm,14mm.16mm.20mm的规格。

设置防渗漏的对拉螺栓膨胀止水环(垫圈)应符合如下规定：

1) 对拉螺栓膨胀止水环(垫圈)应设置在肋腔螺孔口（通常制成锥形倒角），特殊需要时，也可设置在环纵面螺孔口；

2) 对拉螺栓膨胀止水环(垫圈)与衬砌对拉螺栓膨胀止水环(垫圈)沟槽匹配，它在螺帽与垫圈的作用下挤入螺孔内起到压密或膨胀止水。在充分止水条件特殊需要时，也可设置在环纵面螺孔口下，对拉螺栓膨胀止水环(垫圈)应减小断面，节约用量；

3) 对拉螺栓膨胀止水环(垫圈)的外形，应利于压入密封圈沟槽，使密封圈与螺栓、螺孔混凝土都压密止水。对拉螺栓膨胀止水环(垫圈)材料应是氯丁橡胶、水膨胀橡胶，也可采用橡塑制品或塑料制品。

对拉螺栓膨胀止水环(垫圈)用途：

对拉螺栓膨胀止水环(垫圈)是针对穿过结构物施工缝，裂缝的钢筋、管道等铁件更容易受到锈蚀。造成结构强度降低，直接威胁到建筑物，减少使用寿命，或者影响设备、设施不能正常使用等严重问题，我公司专门研制的对拉螺栓膨胀止水环(垫圈)新产品。