

光排管暖气片技术参数

产品名称	光排管暖气片技术参数
公司名称	衡水市强昊散热器销售有限公司
价格	253.00/组
规格参数	品牌:中春牌 型号:D114/133 产地:河北衡水
公司地址	衡水市冀州区顺平街东侧
联系电话	0318-8636713 15603185065

产品详情

散热器安装处的空间相对较小。安装散热器应考虑节省空间。一些在应用过程中的用户，造成金山洪水频繁漏水，钢制散热器不热等条件，不仅造成损害自己的家园，也是邻居上下楼梯更令人讨厌的是，有些制造商没有相应的服务。大多数家庭都会安装钢制散热器为避免上述情况，我们必须在安装过程中选择合适的钢制散热器供我们自己使用，并且要多注意一些安装问题，避免下雨。

又融合了新技术和新材料的优势。散热量大而且表面易清洁。钢制光排管暖气片光排管散热器ab区别散热排管有各种不同表面管长、管数、排数及翅片片距的多种配合，计有大小规格近百种。选购新型散热器的注意事项缘于我国城镇电力设施项目建设的相对滞后，大城市集中供热的方式五花八门，有集中供热站，有家庭热水中心，

有电厂等余热供热，有开放式无压锅炉供热，使得乡镇供热热水水质差别异常大，有的含氧量高，有的水质偏酸性，有的水质偏碱性，这部分与发达具有明显的区别，对此完全进口的产品，出于不适应中国的大城市供热苛刻的环境时常发生了质量。光排管散热器与普通散热器一样，也需要进行内防腐处理。这是针对任何材质的散热器都要采取的一项防腐措施。

是应用于热水系统的一款散热器产品。连段连接方式为S型连接。光排管散热器缘于其结构的不一样，安装方式也不尽相同，大概可以划分成落地式安装和壁挂式安装两种方式，具体的安装方式需要依据产品类型和顾客的使用要求来抉择。散热管与通水管焊接必须牢固贴合。（3）光排管暖气片漆膜表面光滑、平整、均匀，不得有气泡、堆积、流淌和漏喷；底漆厚度不得小于15 μm，漆膜厚度不得小于60 μm。（4）暖气片表面涂刷的材料无味，在高温下不会产生对人体有害的物质，也不能降低其本身的物理性能，适用于大型车间、大型纺织业、大型畜牧养殖业、大型厂房等各种大型场所。好多人认为，工业散热器与家用散热器的工作原理是一样的。其实这种观念是错的。

光排管暖气片散热器使用寿命长，适用范围广，散热量大，散热快，性价比高。光排管暖气片适用于大型车间，大型工业厂房，大型温室大棚，畜牧养殖业及各种大型场所。进出水口位置一般为两侧各两个，可制成同侧上进下出、异侧上进下出、异侧底进底出，以方便各种位置安装。为方便安装维护和充分节约空间，设计有专用托卡，托悬安装在墙壁上。